Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:45

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/pirelli-cinturato-velo-tlr-32c-p-19504.html

Pirelli Cinturato Velo TLR 32c



Cena	**349,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**opona**
Producent	**Bontrager**

Opis produktu

Opona szosowa Pirelli Cinturato Velo TLR 32c
Najwyższej jakości opona szosowa TLR gotowa jest na każdy dystans i każdą drogę.

Najwyższa ochrona

W oponie szosowej Cinturato Velo TLR zastosowano innowacyjną technologię Pirelli SmartNET™ Silica, która zapewnia doskonałą wszechstronną jazdę, ochronę przed przebiciami, wysoką skuteczność toczenia i długą żywotność.

Dzięki technologii Armour Tech™ i warstwie nylonu od stopki do stopki opona zapewnia wytrzymałość i ochronę na wiele kilometrów i na różnorodnych powierzchniach.

Szczegóły produktu

1. Technologia SmartNET™ Silica oferuje wysoką efektywność toczenia dzięki naturalnej orientacji anizotropowej, zmniejszając nagrzewanie, a tym samym zwiększając elastyczność i minimalizując utraty energii
2. Mikroskopijne cząstki w kształcie prętów zostały ułożone w regularny sposób, dzięki czemu opona jest mocna i trwała
3. Szeroka powierzchnia zawierająca krzemionkowe molekuły w kształcie prętów poprawia prowadzenie na mokrej nawierzchni
4. Konstrukcja Armour Tech™ zapewnia zaawansowaną ochronę nawet przed najgorszymi warunkami na drodze
5. Kształt profilu stopki idealnie pasuje do haczyków obręczy TLR, co ułatwia montaż
6. Technologia Functional Groove Design to wąski kąt na środku opony, aby zachować równomierne zużycie
7. Bieżnik w kształcie błyskawicy zmniejsza hałas i odprowadza wodę, co gwarantuje płynną jazdę
8. Technologia Ideal Contour Shaping wykorzystuje inny promień centralnej części opony i ściany bocznej oraz tkaninę zaprojektowaną w taki sposób, by pasowała do konturu optymalnego śladu

Dane techniczne

Rozmiar	700C x 26mm	700C x 28mm	700C x 32mm	700C x 35mm
Średnica	700C	700C	700C	700C
Szerokość	26 mm	28 mm	32 mm	35 mm
TPI	66 TPI	66 TPI	66 TPI	66 TPI
Skład mieszanki	65a/70a	65a/70a	65a/70a	65a/70a
Stopka	Składany	Składany	Składany	Składany
Typ	Tubeless Ready (TLR)/clincher	Tubeless Ready (TLR)/clincher	Tubeless Ready (TLR)/clincher	Tubeless Ready (TLR)/clincher
Ciśnienie minimalne	65 psi	58 psi	43 psi	43 psi
Ciśnienie maksymalne	87 psi	87 psi	72psi	72psi
ETRTO	26-622	28-622	32-622	35-622
Ochrona przed przebiciem	Armour Tech	Armour Tech	Armour Tech	Armour Tech
Przystosowane do kolcowania	Nie	Nie	Nie	Nie
Pojemność uszczelniacza	40 ml	40 ml	45 ml	50 ml
Masa	300g	330g	360g	390g