Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:30

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/shimano-deore-xt-slm-8000-i-spec-ii-23rz-p-16447.html



Shimano Deore XT SLM 8000 I-SPEC II 2/3rz

Cena	**275,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**manetki**
Producent	**Shimano**

Opis produktu

Shimano SLM 8000 I-SPEC II

mocowana w systemie I-Spec ,bez obejmy,bezpośrednio do dźwigni hamulca

Manetki wyposażone w nowy system mocowania I-Spec II pozwalająca na większy zakres regulacji, można ją regulować w zakresie 12mm i pod kątem +/-15º.

SL-M8000

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE PLUS (3/2/1x11-rzędowa)
SL-M8000-I
Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE PLUS (I-SPEC II)
(3/2/1x11-rzędowa)
SL-M8000-B-I
Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE PLUS (I-SPEC) (3/2/1x11-rzędowa)
• Ergonomiczna konstrukcja zwiększa wygodę przy
dłuższym użytkowaniu
»20% lżejsza zmiana przełożeń z tyłu
•
Nowa linka zmiany przełożeń z nową powłoką o superniskim
tarciu
•
Dłuższy korpus dźwigni
»Stabilna zmiana przełożeń
•
Powłoka przeciwpoślizgowa na dźwigni głównej - obsługa
kciukiem
•
Szersza powierzchnia robocza dźwigni zrzucania - obsługa
kciukiem
•
Ulepszony wyczuwalny mechanizm indeksacji (w por. z M780)
• Uproszczony obszar kierownicy
»I-SPEC II (SL-M8000-I)
•
Łatwa w montażu, wąska dźwignia hamulca o kompaktowej
konstrukcji i mniejszej masie
•
Regulacja w płaszczyźnie obrotowej
»Opcja I-SPEC B (SL-M8000-B-I)
• Waga: 244 g (SL-M8000, para)
230 g (SL-M8000-I, para)
224 g (SL-M8000-B-I, para)
FD-M8000-H/L/D/E
Przerzutka przednia SIDE SWING (3x11-rzędowa)
FD-M8020-H/L/D/E
Przerzutka przednia SIDE SWING (2x11-rzędowa)
• Zwiększona stabilność, zwrotność i skuteczność zmiany
przełożeń
»Większy prześwit przy dużych kołach
• Nowa konstrukcja SIDE SWING do rowerów o dużych kołach
»Umożliwia zaprojektowanie roweru o krótszych

widełkach
»Efektywne prowadzenie linki zapewnia lekką zmianę
przełożeń
»Siła zmiany przełożeń o 50% większa (na zewnątrz)
(tylko w porównaniu z FD-M780, FD-M8020)
•
Zaawansowana prowadnica łańcucha do tarcz z nowym
kołkiem 2x11
»Wyeliminowane ocieranie łańcucha w rowerach full
suspension (tylko FD-M8020)
»Wszechstronna specyfikacja pasująca do tradycyjnych
systemów mocowania
•
Górna obejma/dolna obejma/typ D/typ E (bez płytki osi suportu)
• Całkowita pojemność: 18T (FD-M8000)
10T (FD-M8020)
• Waga: 151 g (FD-M8000-H), 135 g (FD-M8000-L)
136 g (FD-M8000-D), 121 g (FD-M8000-E)
145 g (FD-M8020-H), 129 g (FD-M8020-L)
134 g (FD-M8020-D), 119 g (FD-M8020-E)
FD-M8025-H/L/D/E
Tradycyjna przerzutka przednia (2x11 rzędów)
• Uniwersalność i zwiększona stabilność jazdy
»Zwiększony zakres cichego działania w rowerach full
suspension (tylko FD-M8025)
»Down Swing i TOP SWING
Górna obejma, typ D (ciąg dwustronny)
Dolna obejma, typ E (bez płytki) (ciąg dolny)
Opcjonalnie: FD-M9025-T-D/H z górnym ciągiem do
dużych kół
• Całkowita pojemność: 10T
• Waga: 149 g (FD-M8025-H)
131 g (FD-M8025-L)
139 g (FD-M8025-D)
124 g (FD-M8025-E)
SL-M8000-B-