Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:38

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/shimano-slx-11b-fc-m7000-3626t-p-16411.html



Shimano SLX 11b FC-M7000 36/26T

Cena	**715,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**korba**
Producent	**Shimano**

Opis produktu

Mechanizm korbowy z grupy SLX Shimano SLX 11b FC-M7000 36/26T

FC-M7000-11-2
Mechanizm korbowy HOLLOWTECH II (2x11 rzędów)
FC-M7000-11-1
Mechanizm korbowy HOLLOWTECH II (1x11 rzędów)
• Dobra wydajność pedałowania bez żadnych strat
»Nowa trójwymiarowa konstrukcja tarczy z kompozytów
jest zoptymalizowana do każdego zestawu tarcz
• Równowaga między wytrzymałością a lekkością dzięki
konstrukcji ramienia mechanizmu korbowego
HOLLOWTECH II
»Większa sztywność podczas jazdy
»Ciasne zestopniowanie przełożeń zapewniające
minimalne odstępy między przełożeniami i odpowiedni
rytm (FC-M7000-11-2)
»Lepsze utrzymywanie łańcucha (FC-M7000-11-1)
»Dokładniejsze uszczelnienie i lepsze obroty
»Oś suportu z mniejszymi kulkami
• Długości ramion mechanizmu korbowego: 170, 175 mm
• Kombinacja przełożeń: 34-24T, 36-26T, 38-28T (FC-M7000-11-2)
30T, 32T, 34T (FC-M7000-11-1)
• Waga: 739,8 g (FC-M7000-11-2, 34-24T, bez osi suportu)
761,4 g (FC-M7000-11-2, 36-26T, bez osi suportu)
788,7 g (FC-M7000-11-2, 38-28T, bez osi suportu)
699,3 g (FC-M7000-11-1, 30T, bez osi suportu)
715,4 g (FC-M7000-11-1, 32T, bez osi suportu)
721,1 g (FC-M7000-11-1, 34T, bez osi suportu)

FC-M7000-11-B1
Mechanizm korbowy z linią łańcucha odsuniętą o 3 mm
(1x11 rzędów)
• Dobra wydajność pedałowania
• Konstrukcja ramienia mechanizmu korbowego
HOLLOWTECH II
• Długości ramion mechanizmu korbowego: 170, 175 mm
• Kombinacja przełożeń: 30T, 32T
• Waga: 702,3 g (30T, bez osi suportu)
718,3 g (32T, bez osi suportu)

FC-M7000-11-B2
Mechanizm korbowy z linią łańcucha odsuniętą o
3 mm (2x11 rzędów)
• Równowaga między wytrzymałością a lekkością dzięki
konstrukcji ramienia mechanizmu korbowego
HOLLOWTECH II
• Długości ramion mechanizmu korbowego: 170, 175 mm

• Kombinacja przełożeń: 34-24T, 36-26T
• Waga: 742,8 g (34-24T, bez osi suportu)
764,3 g (36-26T, bez osi suportu)