

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/shimano-slx-11b-fc-m7000-3626t-p-16411.html>



Shimano SLX 11b FC-M7000 36/26T

Cena	715,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	korba
Producent	Shimano

Opis produktu

Mechanizm korbowy z grupy SLX Shimano SLX 11b FC-M7000 36/26T

FC-M7000-11-2

Mechanizm korbowy HOLLOWTECH II (2x11 rzędów)

FC-M7000-11-1

Mechanizm korbowy HOLLOWTECH II (1x11 rzędów)

- Dobra wydajność pedałowania bez żadnych strat
- » Nowa trójwymiarowa konstrukcja tarczy z kompozytów jest zoptymalizowana do każdego zestawu tarcz
- Równowaga między wytrzymałością a lekkością dzięki konstrukcji ramienia mechanizmu korbowego

HOLLOWTECH II

» Większa sztywność podczas jazdy

» Ciasne zestawianie przełożeń zapewniające minimalne odstępy między przełoženiami i odpowiedni rytm (FC-M7000-11-2)

» Lepsze utrzymywanie łańcucha (FC-M7000-11-1)

» Dokładniejsze uszczelnienie i lepsze obroty

» Oś suportu z mniejszymi kulkami

- Długości ramion mechanizmu korbowego: 170, 175 mm
- Kombinacja przełożeń: 34-24T, 36-26T, 38-28T (FC-M7000-11-2)
- 30T, 32T, 34T (FC-M7000-11-1)

• Waga: 739,8 g (FC-M7000-11-2, 34-24T, bez osi suportu)

761,4 g (FC-M7000-11-2, 36-26T, bez osi suportu)

788,7 g (FC-M7000-11-2, 38-28T, bez osi suportu)

699,3 g (FC-M7000-11-1, 30T, bez osi suportu)

715,4 g (FC-M7000-11-1, 32T, bez osi suportu)

721,1 g (FC-M7000-11-1, 34T, bez osi suportu)

FC-M7000-11-B1

Mechanizm korbowy z linią łańcucha odsuniętą o 3 mm (1x11 rzędów)

- Dobra wydajność pedałowania
- Konstrukcja ramienia mechanizmu korbowego

HOLLOWTECH II

• Długości ramion mechanizmu korbowego: 170, 175 mm

• Kombinacja przełożeń: 30T, 32T

• Waga: 702,3 g (30T, bez osi suportu)

718,3 g (32T, bez osi suportu)

FC-M7000-11-B2

Mechanizm korbowy z linią łańcucha odsuniętą o 3 mm (2x11 rzędów)

- Równowaga między wytrzymałością a lekkością dzięki konstrukcji ramienia mechanizmu korbowego

HOLLOWTECH II

• Długości ramion mechanizmu korbowego: 170, 175 mm

-
- Kombinacja przełożeń: 34-24T, 36-26T
 - Waga: 742,8 g (34-24T, bez osi suportu)
764,3 g (36-26T, bez osi suportu)