

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-checkpoint-alr-5-p-20305.html>



# Trek Checkpoint ALR 5

|            |              |
|------------|--------------|
| Cena       | 12 099,00 zł |
| Dostępność | Dostępny     |
| Producent  | Trek         |

## Opis produktu

Checkpoint ALR 5 to wyjątkowo korzystny rower gravelowy z aluminiową ramą i najwyższej klasy częściami na długie i trudne kilometry na każdej nawierzchni, od grubego szutru po płaskie szosy. Dostosowanie go do każdej przygody to błahostka, dzięki rozwiązaniom takim jak zwinna, a jednocześnie progresywna geometria, mnóstwo mocowań na wielkie wyprawy, czy też napęd 1x12 SRAM Apex.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama z widelcem                                              | <a href="#">300 Series Alpha Aluminum, tapered head tube, Internal cable routing, 35 chain keeper, T47 BB, rack and fender mounts, integrated frame bag mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Widelec                                                      | <a href="#">Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga Waga<br>Ograniczenie wagowe                             | 56 - 9.60 kg / 21.17 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)<br>Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napęd Manetka<br>Przerzutka tylna<br>*Korba                  | SRAM Apex, 12-rzędowa<br>SRAM Apex XPLR, maks. zębatka 44T<br>Rozmiar: 49<br>SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165 mm długości<br>Rozmiar: 52<br>SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170 mm długości<br>Rozmiar: 54, 56<br>SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172,5 mm długości<br>Rozmiar: 58, 61<br>SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175 mm długości<br>SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska<br>SRAM XG-1230, 11-44, 12-rzędowa<br>SRAM Apex, 12-rzędowa<br>1x: 44T, 2x: 50/34 |
| Wkład suportu<br>Kaseta<br>Łańcuch<br>Maks. wielkość zębatki |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koła Piasta przednia                                         | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zacisk przedni<br>Piasta tylna                               | <a href="#">Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a><br>Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zacisk tylny                                                 | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obręcz                                                       | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 otworów, 21 mm szerokości, wentyl Presta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opona                                                        | <a href="#">Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x40c</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Element opony<br>Taśma na obręcz<br>Maks. rozmiar opon       | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml<br><a href="#">Taśma do obręczy Bontrager Aeolus XXX</a><br>700 x 45 mm / 650 x 2,10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Komponenty \*Siodełko

Rozmiar: 49, 52

[Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm](#)

Rozmiar: 54, 56, 58, 61

[Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm](#)

Sztyca

Bontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, 330 mm długości

\*Kierownica

Rozmiar: 49

[Bontrager Elite Gravel, 38 cm szerokości](#)

Rozmiar: 52

[Bontrager Elite Gravel, 40 cm szerokości](#)

Rozmiar: 54, 56

[Bontrager Elite Gravel, 42 cm szerokości](#)

Rozmiar: 58, 61

[Bontrager Elite Gravel, 44 cm szerokości](#)

Taśma na kierownicę

Owijka Bontrager Supertack Perf

\*Wspornik kierownicy

Rozmiar: 49

[Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości](#)

Rozmiar: 52, 54

[Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości](#)

Rozmiar: 56, 58

[Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości](#)

Rozmiar: 61

[Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości](#)

Hamulec

SRAM Apex hydraulic disc, flat mount

Tarcza hamulcowa

SRAM Paceline, zaokrąglona, centerlock, 160 mm

Dźwignia hamulca

SRAM Apex, 12-rzędowa

Rozmiar tarczy

Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu

## Rozmiarówka

| size-tableRozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 49                | 156 - 163 cm      | 74 - 77 cm              |
|                   | 5'1" - 5'4"       | 29" - 30"               |
| 52                | 163 - 168 cm      | 76 - 79 cm              |
|                   | 5'4" - 5'6"       | 30" - 31"               |
| 54                | 168 - 174 cm      | 78 - 82 cm              |
|                   | 5'6" - 5'9"       | 31" - 32"               |
| 56                | 174 - 180 cm      | 81 - 85 cm              |
|                   | 5'9" - 5'11"      | 32" - 33"               |
| 58                | 180 - 185 cm      | 84 - 87 cm              |
|                   | 5'11" - 6'1"      | 33" - 34"               |
| 61                | 185 - 191 cm      | 86 - 90 cm              |
|                   | 6'1" - 6'3"       | 34" - 35"               |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Wybierz kolor , Grafit , Pomarańczowy

**Rozmiar:** 49 CM , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM

