

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-checkpoint-slr-9-axe-p-20031.html>



# Trek Checkpoint SLR 9 AXS

|            |              |
|------------|--------------|
| Cena       | 67 599,00 zł |
| Dostępność | Dostępny     |
| Producent  | Trek         |

## Opis produktu

Checkpoint SLR 9 AXS to najwybitniejszy rower szutrowy z włókna węglowego stworzony z myślą o największych wyścigach na szutrze. Lekka rama z włókna węglowego OCLV Serii 700 z wygładzającym trasę IsoSpeed oraz zwinną i jednocześnie stabilną progresywną geometrią. Ponadto rower ten ma inteligentny i płynnie pracujący bezprzewodowy, elektronicznie sterowany napęd SRAM RED AXS z miernikiem mocy, który natychmiast zmienia przełożenia, a także koła z włókna węglowego Aeolus RSL 37V oraz mocowania na sprzęt i akcesoria. Ten rower to maszyna na szuter w 100%.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama               | Włókno węglowe OCLV Serii 700, IsoSpeed, zamknięcie schowka w rurze dolnej, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, maszt podsiodłowy Ride Tuned, prowadnica łańcucha, suport T47, mocowania błotników, wbudowane mocowania dla toreb na ramę, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm                        |
| Widelec            | <a href="#">Checkpoint z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, mocowania bagażnika, mocowania błotnika, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm</a>                                                                                                                                        |
| Dopasowanie ramy   | Gravel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koła Koło przednie | Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm                                                                                                                                                                        |
| Koło tylne         | Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm                                                                                                                                                                        |
| Zacisk przedni     | <a href="#">Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zacisk tylny       | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opona              | <a href="#">Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x40c</a>                                                                                                                                                                 |
| Element opony      | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taśma na obręcz    | <a href="#">Bontrager TLR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maks. rozmiar opon | 700 x 45mm / 650 x 2,10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napęd Manetka      | SRAM RED eTap AXS, 12-biegowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Przerzutka tylna   | SRAM RED XPLR eTap AXS, maks. zębatka 44T                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Korba             | Rozmiar: 49<br>SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 165 mm długości<br>Rozmiar: 52<br>SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 170 mm długości<br>Rozmiar: 54, 56<br>SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 172,5 mm długości<br>Rozmiar: 58, 61<br>SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 175 mm długości |
| Wkład suportu      | SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kaseta             | SRAM XG-1271, 10-44, 12-rzędowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Łańcuch                | SRAM RED D1, 12-biegowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 46T, 2x: 50/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Komponenty *Siodełko   | Rozmiar: 49, 52<br><a href="#">Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 155 mm</a><br>Rozmiar: 54, 56, 58, 61<br><a href="#">Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm</a>                                                                                                                                                                                                                |                         |
| *Szytyca               | Rozmiar: 49, 52, 54, 56<br><a href="#">Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5mm, niska</a><br>Rozmiar: 58, 61<br><a href="#">Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5 mm, wysoka</a>                                                                                                                                                                          |                         |
| *Kierownica            | Rozmiar: 49<br><a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm</a><br>Rozmiar: 52<br><a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm</a><br>Rozmiar: 54, 56<br><a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm</a><br>Rozmiar: 58, 61<br><a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm</a>                                                                                                              |                         |
| Taśma na kierownicę    | Owijka Bontrager Supertack Perf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| *Wspornik kierownicy   | Rozmiar: 49<br><a href="#">Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 70 mm</a><br>Rozmiar: 52, 54<br><a href="#">Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 80 mm</a><br>Rozmiar: 56, 58<br><a href="#">Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 90 mm</a><br>Rozmiar: 61<br><a href="#">Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 100 mm</a> |                         |
| Hamulec                | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red AXS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Tarcza hamulcowa       | SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Rozmiar tarczy         | Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Akcesoria Bateria      | Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Torba                  | <a href="#">Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Waga Waga              | 56 – 8,10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Ograniczenie wagowe    | Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| size-table             | Wzrost rowerzysty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wewnętrzna długość nogi |
| 49                     | 156 - 163 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 - 77 cm              |
|                        | 5'1" - 5'4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29" - 30"               |
| 52                     | 163 - 168 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76 - 79 cm              |
|                        | 5'4" - 5'6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30" - 31"               |
| 54                     | 168 - 174 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 - 82 cm              |
|                        | 5'6" - 5'9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31" - 32"               |
| 56                     | 174 - 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 - 85 cm              |
|                        | 5'9" - 5'11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32" - 33"               |
| 58                     | 180 - 185 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 - 87 cm              |
|                        | 5'11" - 6'1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33" - 34"               |
| 61                     | 185 - 191 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86 - 90 cm              |
|                        | 6'1" - 6'3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34" - 35"               |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Kolor:** Wybierz kolor , Biały , Czarny , Czerwony , Niebieski , Pomarańczowy  
**Rozmiar:** 49 CM , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM