

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-checkpoint-slr-9-axe-p-20033.html>



Trek Checkpoint SLR 9 AXS

Cena	67 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Checkpoint SLR 9 AXS to najwybitniejszy rower szutrowy z włókna węglowego stworzony z myślą o największych wyścigach na szutrze. Lekka rama z włókna węglowego OCLV Serii 700 z wygładzającym trasę IsoSpeed oraz zwinną i jednocześnie stabilną progresywną geometrią. Ponadto rower ten ma inteligentny i płynnie pracujący bezprzewodowy, elektronicznie sterowany napęd SRAM RED AXS z miernikiem mocy, który natychmiast zmienia przełożenia, a także koła z włókna węglowego Aeolus RSL 37V oraz mocowania na sprzęt i akcesoria. Ten rower to maszyna na szuter w 100%.

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 700, IsoSpeed, zamknięcie schowka w rurze dolnej, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, maszt podsiodłowy Ride Tuned, prowadnica łańcucha, suport T47, mocowania błotników, wbudowane mocowania dla toreb na ramę, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Checkpoint z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, mocowania bagażnika, mocowania błotnika, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Dopasowanie ramy	Gravel
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x40c
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	Bontrager TLR
Maks. rozmiar opon	700 x 45mm / 650 x 2,10"
Napęd Manetka	SRAM RED eTap AXS, 12-biegowy
Przerzutka tylna	SRAM RED XPLR eTap AXS, maks. zębatka 44T
*Korba	Rozmiar: 49 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 165 mm długości Rozmiar: 52 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 61 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 40T, DUB, 175 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Kaseta	SRAM XG-1271, 10-44, 12-rzędowa

Łańcuch	SRAM RED D1, 12-biegowa	
Maks. wielkość zębatki	1x: 46T, 2x: 50/37	
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 49, 52 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 61 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm	
*Szytyca	Rozmiar: 49, 52, 54, 56 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5mm, niska Rozmiar: 58, 61 Nasadka masztu z włókna węglowego Bontrager, przesunięcie 5 mm, wysoka	
*Kierownica	Rozmiar: 49 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm Rozmiar: 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm	
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf	
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 49 Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 70 mm Rozmiar: 52, 54 Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 80 mm Rozmiar: 56, 58 Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 90 mm Rozmiar: 61 Bontrager RSL Carbon, obejma 31,8 mm, 7 stopni, długość 100 mm	
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red AXS	
Tarcza hamulcowa	SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm	
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	
Akcesoria Bateria	Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)	
Torba	Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy	
Waga Waga	56 – 8,10 kg	
Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.	
size-table	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
49	156 - 163 cm	74 - 77 cm
	5'1" - 5'4"	29" - 30"
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm
	5'4" - 5'6"	30" - 31"
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm
	5'6" - 5'9"	31" - 32"
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm
	5'9" - 5'11"	32" - 33"
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm
	5'11" - 6'1"	33" - 34"
61	185 - 191 cm	86 - 90 cm
	6'1" - 6'3"	34" - 35"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały , Czarny , Czerwony , Niebieski , Pomarańczowy
Rozmiar: 49 CM , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM