

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-al-3-generacji-3-p-20639.html>



Trek Domane AL 3 generacji 3

Cena	6 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane AL 3 Disc to jeżdżący płynnie, stabilnie i dający mnóstwo radości rower szosowy. Świetnie się sprawdza na długich trasach i podczas przejażdżek grupowych, a nawet wypadów na lekki szuter. Lekka i wygodna rama wyposażona jest w wygładzający szosę widelec z włókna węglowego, wysokiej klasy części i oferuje szeroki zakres przełożeń na większe przygody.

Rama	Alpha Aluminium Serii 100, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowania błotników, zgodna z DuoTrap S, hamulce tarczowe flat mount, 142 x 12 mm
Widelec	Domane AL carbon, tapered alloy steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga	56 – 10,3 kg
Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
Napęd Manetka	Shimano Sora R3000, 9-biegowa
Przerzutka przednia	Shimano Sora R3000, obejmą 31,8 mm
Przerzutka tylna	Shimano Sora R3000, średni wózek, maksymalna zębatka 34T
*Korba	Rozmiar: 44 Shimano Sora R3000, 50/34 (kompaktowa), 165 mm długości Rozmiar: 49, 52, 54 Shimano Sora R3000, 50/34 (kompaktowa), 170 mm długości Rozmiar: 56, 58, 61 Shimano Sora R3000, 50/34 (kompaktowa), 175 mm długości
Wkład suportu	Prowheel PW-BB73+, 68/73 mm, gwintowany zewnętrzny
Kaseta	Shimano Sora HG400, 11-32, 9-rzędowa
Łańcuch	Shimano Sora HG53, 9-rzędowy
Maks. wielkość zębatki	1x: 42T, 2x: 50/34
Koła Piasta przednia	Formuła RX-512 ze stopu aluminium, pod tarcze na 6 śrub, oś przelotowa 100 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Piasta tylna	Formuła RX-142, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Obręcz	Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 otworów, 21 mm szerokości, wentyl Presta Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm

	szerokości, zawór Presta Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Affinity Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta
Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej, czarne
*Opona	Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 32 mm Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700x32c 35mm bez błotników, 32mm z błotnikami
Maks. rozmiar opon	
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 44, 49, 52 Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm
*Sztyca	Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 250 mm długości Rozmiar: 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości
*Kierownica	Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 38 cm Rozmiar: 52 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości
*Stery	Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Zintegrowane FSA, uszczelniane łożyska maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5" Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Zintegrowane FSA, uszczelniane łożyska maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5"
Hamulec	Mechaniczne hamulce tarczowe Tektro C550, dwutłoczkowe, flat mount, tarcza 160 mm
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 56 CM