

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-al-4-gen-4-p-20644.html>



Trek Domane AL 4 Gen 4

Cena	8 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane AL 4 to szybki i wszechstronny rower szosowy, idealny dla każdego, kto zaczyna szosową przygodę. Rama z Alpha Aluminium, prześwit na większe opony, 10-rzędowy napęd Shimano Tiagra, mocowania na rurze górnej i geometria zapewniająca wygodę przez cały dzień sprawiają, że Domane AL 4 jest doskonały do codziennej jazdy, grupowych przejażdżek, szybkich dojazdów, a nawet wypraw poza utwardzone trasy na większość szutrów.

Rama	Alpha Aluminium Serii 100, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 - 10.35 kg / 22.82 lbs Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
Napęd *Manetka	Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Tiagra R4725, 10-biegowa Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Tiagra R4720, 10-biegowa Shimano Tiagra 4700, obejma 31,8 mm Shimano Tiagra 4700, długi wózek, maks. zębatka 34T Rozmiar: 44 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 165 mm długości Rozmiar: 49, 52 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 61 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 175 mm długości Shimano RS501 BSA Shimano 10-rzędowa, 11-32T Shimano Tiagra HG54, 10-rzędowy 1x: 50T, 2x: 50/34
Przerzutka przednia Przerzutka tylna *Korba	
Wkład suportu Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki	
Koła Piasta przednia	Formuła RX-512 ze stopu aluminium, pod tarcze na 6 śrub, oś przelotowa 100 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Piasta tylna	Formuła RX-142, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta
Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej, czarne

Opona	Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 32 mm		
Maks. rozmiar opon	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami		
Komponenty Siodełko	Verse Short, szyny stalowe, szerokość 145 mm		
*Szytyca	Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 250 mm długości Rozmiar: 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości Rozmiar: 44 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 36 cm, szerokość w chwycie dolnym 40 cm Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 38 cm Rozmiar: 49 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 38 cm, szerokość w chwycie dolnym 42 cm Rozmiar: 52 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 40 cm, szerokość w chwycie dolnym 44 cm Rozmiar: 52 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 42 cm, szerokość w chwycie dolnym 46 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 44 cm, szerokość w chwycie dolnym 48 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm Owijka Bontrager Supertack Perf Rozmiar: 44 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości		
Taśma na kierownicę			
*Wspornik kierownicy			
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Tiagra		
Tarcza hamulcowa	Shimano RT66, na 6 śrub, 160 mm		
Rozmiar tarczy	Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu		
Rozmiar 44	Wzrost rowerzysty 150 - 153 cm	Wewnętrzna długość nogi 71 - 73 cm	

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
49	4'11" - 5'0" 156 - 163 cm	28" - 29" 74 - 77 cm
52	5'1" - 5'4" 163 - 168 cm	29" - 30" 76 - 79 cm
54	5'4" - 5'6" 168 - 174 cm	30" - 31" 78 - 82 cm
56	5'6" - 5'9" 174 - 180 cm	31" - 32" 81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11" 180 - 185 cm	32" - 33" 84 - 87 cm
61	5'11" - 6'1" 185 - 191 cm	33" - 34" 86 - 90 cm
	6'1" - 6'3"	34" - 35"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 49 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM