Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 03:01

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-domane-al-4-gen-4-p-20644.html



Trek Domane AL 4 Gen 4

Cena	**8 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**domane 28**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Domane AL 4 to szybki i wszechstronny rower szosowy, idealny dla każdego, kto zaczyna szosową przygodę. Rama z Alpha Aluminium, prześwit na większe opony, 10-rzędowy napęd Shimano Tiagra, mocowania na rurze górnej i geometria zapewniająca wygodę przez cały dzień sprawiają, że Domane AL 4 jest doskonały do codziennej jazdy, grupowych przejażdżek, szybkich dojazdów, a nawet wypraw poza utwardzone trasy na większość szutrów.

Rama	Alpha Aluminium Serii 100, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Waga Waga	56 - 10.35 kg / 22.82 lbs
Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
Napęd *Manetka	Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Tiagra R4725, 10-biegowa Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Tiagra R4720, 10-biegowa
Przerzutka przednia	Shimano Tiagra 4700, obejma 31,8 mm
Przerzutka tylna	Shimano Tiagra 4700, długi wózek, maks. zębatka 34T
*Korba	Rozmiar: 44 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 165 mm długości Rozmiar: 49, 52 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 61 Shimano Tiagra 4700, 50/34, 175 mm długości
Wkład suportu	Shimano RS501 BSA
Kaseta	Shimano 10-rzędowa, 11-32T
Łańcuch	Shimano Tiagra HG54, 10-rzędowy
Maks. wielkość zębatki	1x: 50T, 2x: 50/34
Koła Piasta przednia	Formula RX-512 ze stopu aluminium, pod tarcze na 6 śrub, oś przelotowa 100 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Piasta tylna	Formula RX-142, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta
Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej, czarne

Opona	Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 32 mm
Maks. rozmiar opon	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami

Komponenty	Siodełko	Verse Short, szyny stalowe, szerokość 145 mm
	*Sztyca	Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 250 mm długości Rozmiar: 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości
	*Kierownica	Rozmiar: 44 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 36 cm, szerokość w chwycie dolnym 40 cm Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 38 cm Rozmiar: 49 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 38 cm, szerokość w chwycie dolnym 42 cm Rozmiar: 52 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 40 cm, szerokość w chwycie dolnym 44 cm Rozmiar: 52 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 42 cm, szerokość w chwycie dolnym 46 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 80 mm, głębokość 121 mm, szerokość przy klamkomanetkach 44 cm, szerokość w chwycie dolnym 48 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm
	Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości
	Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Tiagra
	Tarcza hamulcowa	Shimano RT66, na 6 śrub, 160 mm
	Rozmiar tarczy	Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
	4'11" - 5'0"	28" - 29"
49	156 - 163 cm	74 - 77 cm
	5'1" - 5'4"	29" - 30"
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm
	5'4" - 5'6"	30" - 31"
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm
	5'6" - 5'9"	31" - 32"
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm
	5'9" - 5'11"	32" - 33"
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm
	5'11" - 6'1"	33" - 34"
61	185 - 191 cm	86 - 90 cm
	6'1" - 6'3"	34" - 35"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały
Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 49 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM