

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-al-5-gen-4-p-20645.html>



Trek Domane AL 5 Gen 4

Cena	10 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane AL 5 to szybki i wszechstronny rower szosowy, idealny dla każdego, kto zaczyna asfaltowe przygody. Rama z Alpha Aluminium, prześwit na większe opony, 12-rzędowy napęd Shimano 105, mocowania na rurze górnej i geometria zapewniająca wygodę przez cały dzień sprawiają, że Domane AL 5 jest doskonały do codziennej jazdy, grupowych przejażdżek, szybkich dojazdów, a nawet wypraw poza utwardzone trasy na większość szutrów.

Rama	Alpha Aluminium Serii 100, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 - 9.85 kg / 21.72 lbs Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
Napęd Manetka Przerzutka przednia Przerzutka tylna *Korba	Shimano 105 R7120, 12-rzędowa Shimano 105 R7100, obejma 31,8 mm, mocowanie dolne Shimano 105 R7100, maks. zębatka 36T Rozmiar: 44 Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm długości Rozmiar: 49, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 61 Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm długości Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano RS501 BSA Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Prowheel PW-BB73+, 68/73 mm, gwintowany zewnętrzny
*Wkład suportu	Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa Shimano SLX M7100, 12-biegowa 1x: 50T, 2x: 50/34
Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki	
Koła Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta

Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej, czarne	
Opona	Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 32 mm	
Maks. rozmiar opon	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami	
Komponenty Siodelko	Verse Short, szyny stalowe, szerokość 145 mm	
*Sztuka	Rozmiar: 44, 49	
	Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 250 mm długości	
	Rozmiar: 52, 54, 56, 58, 61	
	Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości	
	Rozmiar: 44, 49	
*Kierownica	Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38 cm	
	Rozmiar: 52	
	Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40 cm	
	Rozmiar: 54, 56	
	Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 42 cm	
	Rozmiar: 58, 61	
	Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 44 cm	
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf	
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44	
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości	
	Rozmiar: 49	
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości	
	Rozmiar: 52, 54	
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości	
	Rozmiar: 56, 58	
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości	
	Rozmiar: 61	
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości	
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105	
Tarcza hamulcowa	Shimano RT70, centerlock, 160mm	
Rozmiar tarczy	Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm
	4'11" - 5'0"	28" - 29"
49	156 - 163 cm	74 - 77 cm
	5'1" - 5'4"	29" - 30"
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm
	5'4" - 5'6"	30" - 31"
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm
	5'6" - 5'9"	31" - 32"
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm
	5'9" - 5'11"	32" - 33"
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm
	5'11" - 6'1"	33" - 34"
61	185 - 191 cm	86 - 90 cm

Rozmiar

Wzrost rowerzysty
6'1" - 6'3"

Wewnętrzna długość nogi
34" - 35"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 49 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM