Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 05:37

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-domane-al-5-gen-4-p-20645.html



Trek Domane AL 5 Gen 4

Cena	**10 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**domane 28**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Domane AL 5 to szybki i wszechstronny rower szosowy, idealny dla każdego, kto zaczyna asfaltowe przygody. Rama z Alpha Aluminium, prześwit na większe opony, 12-rzędowy napęd Shimano 105, mocowania na rurze górnej i geometria zapewniająca wygodę przez cały dzień sprawiają, że Domane AL 5 jest doskonały do codziennej jazdy, grupowych przejażdżek, szybkich dojazdów, a nawet wypraw poza utwardzone trasy na większość szutrów.

Rama	Alpha Aluminium Serii 100, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Waga Waga	56 - 9.85 kg / 21.72 lbs
Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
Napęd Manetka	Shimano 105 R7120, 12-rzędowa
Przerzutka przednia	Shimano 105 R7100, obejma 31,8 mm, mocowanie dolne
Przerzutka tylna	Shimano 105 R7100, maks. zębatka 36T
*Korba	Rozmiar: 44 Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm długości Rozmiar: 49, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 61 Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm długości
*Wkład suportu	Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano RS501 BSA Rozmiar: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Prowheel PW-BB73+, 68/73 mm, gwintowany zewnętrzny
Kaseta	Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa
Łańcuch	Shimano SLX M7100, 12-biegowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 50T, 2x: 50/34
Koła Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta

	Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej, czarne
	Opona	Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 32 mm
	Maks. rozmiar opon	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami
Komponenty	Siodełko	Verse Short, szyny stalowe, szerokość 145 mm
	*Sztyca	Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 250 mm długości Rozmiar: 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości
	*Kierownica	Rozmiar: 44, 49 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38 cm Rozmiar: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 61 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 44 cm
	Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości
	Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105
	Tarcza hamulcowa	Shimano RT70, centerlock, 160mm
	Rozmiar tarczy	Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44	150 - 153 cm 4'11" - 5'0"	71 - 73 cm 28" - 29"
49	156 - 163 cm 5'1" - 5'4"	74 - 77 cm 29" - 30"
52	163 - 168 cm 5'4" - 5'6"	76 - 79 cm 30" - 31"
54	168 - 174 cm 5'6" - 5'9"	78 - 82 cm 31" - 32"
56	174 - 180 cm 5'9" - 5'11"	81 - 85 cm 32" - 33"
58	180 - 185 cm 5'11" - 6'1"	84 - 87 cm 33" - 34"
61	185 - 191 cm	86 - 90 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
	6'1" - 6'3"	34" - 35"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny
Rozmiar: Wybierz rozmiar , 44 , 49 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 61 CM