

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-sl-5-trek-white-quicksilver-r-54-p-16162.html>



# Trek Domane SL 5 Trek White / Quicksilver r. 54

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena             | 12 999,00 zł |
| Cena poprzednia  | 14 999,00 zł |
| Numer katalogowy | domane 28    |
| Producent        | Trek         |

## Opis produktu

### Rower szosowy Trek Domane SL 5 Trek White / Quicksilver r. 54

Domane SL 5 to komfort jazdy, szybkość i wszechstronność. Lekka rama z włókna węglowego OCLV wyposażona jest w przedni i tylny rozdzielacz IsoSpeed, które pochłaniają nierówności na trasie i ograniczają zmęczenie, dzięki czemu zachowasz siły na dłuższe przygody. Ma niezawodny napęd Shimano 105, hamulce tarczowe dla pewnego hamowania w każdych warunkach i wygodny wewnętrzny schowek na wszystko co najważniejsze.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli... Szukasz wszechstronnego i sprawnego roweru z włókna węglowego, który zapewnia wyjątkowo płynną jazdę, a z nią siłę na całodniowe przygody. To świetny wybór, jeśli jest mocno prawdopodobne, że będziesz się mierzyć z warunkami, w których dodatkowa sprawność szerszych opon i hamulce tarczowe mogą mieć wielkie znaczenie.

**Użyte technologie**  
Rama z włókna węglowego OCLV Serii 500 z wygładzającymi trasę rozdzielaczami IsoSpeed z przodu i z tyłu, mocne hamulce tarczowe flat mount, napęd 2x11 oparty całkowicie na grupie Shimano 105 i koła przystosowane do opon bezdętkowych z szerszymi oponami 700x32. Wewnętrzny schowek i prowadzenie linek oraz przewodów poprawiają sprawność oraz aerodynamikę roweru.

**Ostatnie słowo**  
Domane SL 5 powstał specjalnie z myślą o długiej jeździe, z ramą z włókna węglowego, stabilną geometrią długodystansową Endurance i wygładzającymi trasę rozdzielaczami IsoSpeed z przodu i z tyłu. Zyskujesz też dodatkową korzyść w postaci wyższej klasy napędu Shimano 105 i mocnych hamulców tarczowych, dzięki którym możesz założyć szersze opony.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama z widelcem  | Włókno węglowe OCLV Serii 500, przedni i tylny rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, napinacz łańcucha 3S, kompatybilna z DuoTrap S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm |
| Rama             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Widelec         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dopasowanie ramy | Domane SLR z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, haki z włókna węglowego, oś przelotowa 12 x 100 mm                                                    |
| Koła             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piasta przednia  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piasta tylna     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obręcz               | Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór presta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opona                | <a href="#">Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x32c</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maks. rozmiar opon   | 38c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napęd                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Manetka             | Rozmiar: 44, 47, 50, 52<br>Shimano 105 R7025, z krótką dźwignią, 11-biegowa<br>Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano 105 R7020, 11-biegowa<br>Shimano 105 R7000, mocowana bezpośrednio<br>Shimano 105 R7000, długi wózek, maks. zębatka 34T<br>Rozmiar: 44, 47<br>Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 165 mm długości<br>Rozmiar: 50, 52<br>Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 170 mm długości<br>Rozmiar: 54, 56<br>Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 172,5 mm długości<br>Rozmiar: 58, 60, 62<br>Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 175 mm długości                                                                         |
| Przerzutka przednia  | <a href="#">Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przerzutka tylna     | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11-rzędowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Korba               | Shimano 105 HG601, 11-rzędowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wkład suportu        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kaseta               | <a href="#">Bontrager P3 Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Łańcuch              | Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56<br>Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego Bontrager z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem światła, przesunięcie 20 mm, niska<br>Rozmiar: 58, 60, 62<br>Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego Bontrager z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem światła, przesunięcie 20 mm, wysoka<br>Rozmiar: 44, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Komponenty           | <a href="#">Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 36 cm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Siodło               | Rozmiar: 50<br><a href="#">Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 38 cm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Szytyca             | Rozmiar: 52<br><a href="#">Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 40 cm</a><br>Rozmiar: 54, 56<br><a href="#">Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm</a><br>Rozmiar: 58, 60, 62<br><a href="#">Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm</a>                                                                                                                                                                                                                         |
| Taśma na kierownicę  | Owijka Bontrager Supertack Perf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Wspornik kierownicy | Rozmiar: 44<br><a href="#">Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości</a><br>Rozmiar: 47<br><a href="#">Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości</a><br>Rozmiar: 50<br><a href="#">Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości</a><br>Rozmiar: 52, 54<br><a href="#">Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości</a><br>Rozmiar: 56, 58<br><a href="#">Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości</a><br>Rozmiar: 60, 62<br><a href="#">Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości</a> |

---

Hamulec  
Tarcza hamulcowa  
Waga  
Waga  
Ograniczenie wagowe

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105  
Shimano SM-RT70, centerlock, 160 mm

56 - 9,20 kg / 20,29 funta  
Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru,  
rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Wybierz kolor , Biały

**Rozmiar:** Wybierz rozmiar , 54 CM