

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-sl-5-gen-4-p-20463.html>



Trek Domane SL 5 Gen 4

Cena	14 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane SL 5 jest gotowy zmierzyć się z trudnymi nawierzchniami i długimi trasami w najwyższym komforcie. Lekka rama z włókna węglowego OCLV Serii 500 ma tylny IsoSpeed, który wygładza nierówności na drodze i ogranicza zmęczenie, a także zintegrowany kokpit, który nie tylko dobrze wygląda, ale daje też świetne wrażenia podczas obsługi. Posiada niezawodny napęd Shimano 105 i łatwo dostępny wewnętrzny schowek na niezbędne rzeczy. Ponadto prześwit na grubsze opony 38c pozwala na pokonanie niemal każdej drogi, od asfaltu po lekkie szuter.

Rama	500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal storage, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain keeper, fender mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle
Rama z widelcem	500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal storage, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain keeper, fender mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle
Widelec	Domane SL z włókna węglowego, zwężana karbonowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 - 8.93 kg / 19.69 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
Napęd Manetka Przerzutka przednia Przerzutka tylna *Korba	Shimano 105 R7120, 12-rzędowa Shimano 105 R7100, zintegrowana, mocowanie dolne Shimano 105 R7100, maks. zębatka 36T Rozmiar: 44, 47 Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm długości Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa Shimano SLX M7100, 12-biegowa 1x: 48T, 2x: 52/36
Wkład suportu Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki	
Koła Koło przednie	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 21 mm, sztywna oś przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylne	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 21 mm, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm
Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana

Piasta tylna	dźwignia Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm	
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia	
Obręcz	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta	
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm	
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml	
Taśma na obręcz	TLR Bontrager	
Maks. rozmiar opon	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami	
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 44, 47, 50, 52 Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56	
*Sztyca	Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm Rozmiar: 58, 60, 62 Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm	
*Kierownica	Rozmiar: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 36 cm Rozmiar: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38 cm Rozmiar: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 44 cm	
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf	
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44 Trek RCS Pro, -7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: 47 Trek RCS Pro, -7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości	
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105	
Tarcza hamulcowa	Shimano RT70, 160 mm z mocowaniem centerlock	
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	
size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm
47	4'11" - 5'0" 152 - 158 cm	28" - 29" 71 - 75 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
50	5'0" - 5'2"	28" - 30"
	158 - 163 cm	74 - 77 cm
52	5'2" - 5'4"	29" - 30"
	163 - 168 cm	76 - 79 cm
54	5'4" - 5'6"	30" - 31"
	168 - 174 cm	78 - 82 cm
56	5'6" - 5'9"	31" - 32"
	174 - 180 cm	81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11"	32" - 33"
	180 - 185 cm	84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Srebrny , Turkus

Rozmiar: 44 , 47 CM , 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM