

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-sl-5-trek-white-quicksilver-r-54-p-16162.html>



Trek Domane SL 5 Trek White / Quicksilver r. 54

Cena	12 999,00 zł
Cena poprzednia	14 999,00 zł
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Rower szosowy Trek Domane SL 5 Trek White / Quicksilver r. 54

Domane SL 5 to komfort jazdy, szybkość i wszechstronność. Lekka rama z włókna węglowego OCLV wyposażona jest w przedni i tylny rozdzielacz IsoSpeed, które pochłaniają nierówności na trasie i ograniczają zmęczenie, dzięki czemu zachowasz siły na dłuższe przygody. Ma niezawodny napęd Shimano 105, hamulce tarczowe dla pewnego hamowania w każdych warunkach i wygodny wewnętrzny schowek na wszystko co najważniejsze.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Szukasz wszechstronnego i sprawnego roweru z włókna węglowego, który zapewnia wyjątkowo płynną jazdę, a z nią siłę na całodniowe przygody. To świetny wybór, jeśli jest mocno prawdopodobne, że będziesz się mierzyć z warunkami, w których dodatkowa sprawność szerszych opon i hamulce tarczowe mogą mieć wielkie znaczenie.

Użyte technologie
Rama z włókna węglowego OCLV Serii 500 z wygładzającymi trasę rozdzielaczami IsoSpeed z przodu i z tyłu, mocne hamulce tarczowe flat mount, napęd 2x11 oparty całkowicie na grupie Shimano 105 i koła przystosowane do opon bezdętkowych z szerszymi oponami 700x32. Wewnętrzny schowek i prowadzenie linek oraz przewodów poprawiają sprawność oraz aerodynamikę roweru.

Ostatnie słowo
Domane SL 5 powstał specjalnie z myślą o długiej jeździe, z ramą z włókna węglowego, stabilną geometrią długodystansową Endurance i wygładzającymi trasę rozdzielaczami IsoSpeed z przodu i z tyłu. Zyskujesz też dodatkową korzyść w postaci wyższej klasy napędu Shimano 105 i mocnych hamulców tarczowych, dzięki którym możesz założyć szersze opony.

Rama z widelcem
Rama

Włókno węglowe OCLV Serii 500, przedni i tylny rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, napinacz łańcucha 3S, kompatybilna z DuoTrap S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Rozmiar: 44, 47

*Widelec

Domane SLR z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, haki z włókna węglowego, oś przelotowa 12 x 100 mm
Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Domane SL z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Endurance

Dopasowanie ramy
Koła
Piasta przednia

Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm
Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm

Piasta tylna

Obręcz	Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór presta
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x32c
Maks. rozmiar opon	38c
Napęd	
*Manetka	Rozmiar: 44, 47, 50, 52 Shimano 105 R7025, z krótką dźwignią, 11-biegowa Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 R7020, 11-biegowa Shimano 105 R7000, mocowana bezpośrednio Shimano 105 R7000, długi wózek, maks. zębatka 34T Rozmiar: 44, 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 175 mm długości
Przerzutka przednia	Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Przerzutka tylna	Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11-rzędowa
*Korba	Shimano 105 HG601, 11-rzędowy
Wkład suportu	
Kaseta	Bontrager P3 Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm
Łańcuch	Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego Bontrager z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem światła, przesunięcie 20 mm, niska Rozmiar: 58, 60, 62 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego Bontrager z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem światła, przesunięcie 20 mm, wysoka Rozmiar: 44, 47
Komponenty	Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 36 cm
Siodło	Rozmiar: 50 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 38 cm
*Szytyca	Rozmiar: 52 Bontrager Comp VR-S, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 81 mm, głębokość 118 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Comp VR-C, ze stopu aluminium, 31,8 mm, zasięg 100 mm, głębokość 124 mm, szerokość 44 cm
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: 47 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 50 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 60, 62 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości

Hamulec
Tarcza hamulcowa
Waga
Waga
Ograniczenie wagowe

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105
Shimano SM-RT70, centerlock, 160 mm

56 - 9,20 kg / 20,29 funta
Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru,
rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 54 CM