

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-sl-6-axs-gen-4-p-20648.html>



Trek Domane SL 6 AXS Gen 4

Cena	25 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane SL 6 to lekki, aerodynamiczny rower szosowy zbudowany z myślą o pokonywaniu długich, trudnych tras w pełnym komforcie. Zapewnia wszystkie korzyści wygładzającej trasę i lekkiej ramy z włókna węglowego OCLV Serii 500 z tylnym rozdzielaczem IsoSpeed, sterowanego bezprzewodowo napędu Shimano 105 Di2 i wysokiej jakości kół. W pełni zintegrowany kokpit sprawia, że cały zestaw wygląda bardzo elegancko i daje równie świetne wrażenia podczas obsługi, a w łatwo dostępnym schowku można przechowywać najważniejsze rzeczy na drogę. Ponadto prześwit na grubsze opony 38c pozwala na pokonanie niemal każdej drogi, od asfaltu po lekki szuter.

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 500, rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha 3S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Domane SL z włókna węglowego, zwężana karbonowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga	56 – 8,89 kg
Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
System elektryczny Bateria	Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Napęd *Manetka	Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 SRAM Rival eTap AXS, 12 biegów Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 SRAM Rival eTap AXS, 12-biegowy SRAM Rival D1 AXS, mocowanie bezpośrednio na ramie SRAM Rival AXS Rozmiar: 44, 47 SRAM Rival, 46/33, DUB, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 SRAM Rival, 46/33, DUB, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 SRAM Rival, 46/33, DUB, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 SRAM Rival, 46/33, DUB, 175 mm długości SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska SRAM XG-1250, 10-36, 12 speed 1x: 48T, 2x: 52/36
Przerzutka przednia	
Przerzutka tylna	
*Korba	
Wkład suportu	
Kaseta	
Maks. wielkość zębatki	
Koła Koło przednie	Bontrager Paradigm Comp 25 Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm Bontrager Paradigm Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, bębenek piasty SRAM XD-R 12-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12
Koło tylne	

Piasta przednia	Bontrager Paradigm Comp 25 Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm	
Obręcz	Bontrager Paradigm Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm	
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm	
Maks. rozmiar opon	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami	
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 44, 47, 50, 52 Bontrager Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm	
*Szytyca	Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Aerodynamiczna szytyca z włókna węglowego KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm Rozmiar: 58, 60, 62 Aerodynamiczna szytyca z włókna węglowego KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm	
*Kierownica	Rozmiar: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 36 cm Rozmiar: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38 cm Rozmiar: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 44 cm	
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf	
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44 Trek RCS Pro, -7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: 47 Trek RCS Pro, -7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości	
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Rival	
Tarcza hamulcowa	SRAM Paceline, zaokrąglona, centerlock, 160 mm	
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	

size-tableRozmiar
44

Wzrost rowerzysty
150 - 153 cm

Wewnętrzna długość nogi
71 - 73 cm

47

4'11" - 5'0"
152 - 158 cm

28" - 29"
71 - 75 cm

5'0" - 5'2"

28" - 30"

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm
	5'2" - 5'4"	29" - 30"
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm
	5'4" - 5'6"	30" - 31"
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm
	5'6" - 5'9"	31" - 32"
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm
	5'9" - 5'11"	32" - 33"
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm
	5'11" - 6'1"	33" - 34"
60	185 - 190 cm	86 - 90 cm
	6'1" - 6'3"	34" - 35"
62	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Niebieski

Rozmiar: 44 , 47 , 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM