

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-sl-6-gen-4-p-20647.html>



Trek Domane SL 6 Gen 4

Cena	23 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane SL 6 to lekki, aerodynamiczny rower szosowy zbudowany z myślą o pokonywaniu długich, trudnych tras w pełnym komforcie. Zapewnia wszystkie korzyści wygładzającej trasę i lekkiej ramy z włókna węglowego OCLV Serii 500 z tylnym rozdzielaczem IsoSpeed, sterowanego bezprzewodowo napędu Shimano 105 Di2 i wysokiej jakości kół. W pełni zintegrowany kokpit sprawia, że cały zestaw wygląda bardzo elegancko i daje równie świetne wrażenia podczas obsługi, a w łatwo dostępnym schowku można przechowywać najważniejsze rzeczy na drogę. Ponadto prześwit na grubsze opony 38c pozwala na pokonanie niemal każdej drogi, od asfaltu po lekki szuter.

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 500, rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha 3S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Domane SL z włókna węglowego, zwężana karbonowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 – 8,90 kg Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
System elektryczny Ładowarka	Z kablem do ładowania
Napęd Manetka Przerzutka przednia Przerzutka tylna *Korba	Shimano 105 R7170, 12-rzędowa Shimano 105 R7150 Di2, mocowanie na hak, down swing Shimano R7150 Rozmiar: 44, 47 Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm długości Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa Shimano SLX M7100, 12-biegowa 1x: 48T, 2x: 52/36
Wkład suportu Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki	
Koła Koło przednie	Bontrager Paradigm Comp 25 Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylne	Bontrager Paradigm Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, bębenek Shimano 11/12-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm
Piasta przednia	Bontrager Paradigm Comp 25 Disc, przystosowane do

Zacisk przedni	zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Piasta tylna	Bontrager Paradigm Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, bębnek Shimano 11/12-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Paradigm Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm
Obręcz	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml Bontrager TLR
Opona	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami
Element opony	
Taśma na obręcz	
Maks. rozmiar opon	
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 44, 47, 50, 52 Bontrager Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm
*Sztyca	Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Aerodynamiczna sztyca z włókna węglowego KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm Rozmiar: 58, 60, 62 Aerodynamiczna sztyca z włókna węglowego KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm
*Kierownica	Rozmiar: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 36 cm Rozmiar: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38 cm Rozmiar: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 42 cm Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 44 cm
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 44 Trek RCS Pro, -7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: 47 Trek RCS Pro, -7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105
Tarcza hamulcowa	Shimano RT70, 160 mm z mocowaniem centerlock
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu
size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty Wewnętrzna długość nogi

44	150 - 153 cm	71 - 73 cm
47	4'11" - 5'0"	28" - 29"
	152 - 158 cm	71 - 75 cm
50	5'0" - 5'2"	28" - 30"
	158 - 163 cm	74 - 77 cm
52	5'2" - 5'4"	29" - 30"
	163 - 168 cm	76 - 79 cm
54	5'4" - 5'6"	30" - 31"
	168 - 174 cm	78 - 82 cm
56	5'6" - 5'9"	31" - 32"
	174 - 180 cm	81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11"	32" - 33"
	180 - 185 cm	84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Niebieski

Rozmiar: 44 , 47 , 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM