

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-sl-7-gen-4-p-20650.html>



Trek Domane SL 7 Gen 4

Cena	33 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane SL 7 to lekki i wydajny szosowy rower endurance przeznaczony do pokonywania długich i trudnych tras. Zbudowany z lekkiej ramy z włókna węglowego OCLV z tylnym IsoSpeed dla wygody, hydraulicznymi hamulcami tarczowymi dla niezrównanej siły hamowania oraz w pełni zintegrowanym kokpitem dla eleganckiego efektu. W dodatku w komplecie jest elektroniczny napęd Shimano Ultegra Di2 dla błyskawicznego przeliczania w każdych warunkach.

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 500, rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha 3S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Domane SL z włókna węglowego, zwężana karbonowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm
Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 – 8,26 kg Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
Napęd *Manetka	Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-biegowa Rozmiar: 62 Shimano Ultegra STI with Brake. Item Number: ST-R8170(L) - BR-R8170(F), 2 or 12-Speed, Hydraulic Disc Brake, Di2 Wires need to be ordered separately, Left STI, Front Caliper. (Visit si.shimano.com for compatibility, manuals and exploded views)
Przerzutka przednia Przerzutka tylna *Korba	Shimano Ultegra R8150 Di2, zintegrowana, ciąg dolny Shimano Ultegra R8150 Di2, 34T max cog Rozmiar: 44, 47 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 175 mm długości Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska Shimano Ultegra R8100, 11-34, 12 speed Shimano XT M8100, 12-biegowa 2x: 52/36
Wkład suportu Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki	
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV,

		przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, bębenek 11-rzędowy Shimano, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk tylny		Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Element opony		Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Maks. rozmiar opon		38mm bez błotników, 35mm z błotnikami
Komponenty *Siodełko		Rozmiar: 44, 47, 50, 52 Bontrager Verse Short Comp. szyny stalowe, szerokość 155 mm
		Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Verse Short Comp. szyny stalowe, szerokość 145 mm
*Sztyca		Rozmiar: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Aerodynamiczna sztyca z włókna węglowego KVF. przesunięcie 20 mm, długość 280 mm
		Rozmiar: 58, 60, 62 Aerodynamiczna sztyca z włókna węglowego KVF. przesunięcie 20 mm, długość 320 mm
*Kierownica		Rozmiar: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 36 cm
		Rozmiar: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38 cm
		Rozmiar: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40 cm
		Rozmiar: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 42 cm
		Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 44 cm
Taśma na kierownicę		Owijka Bontrager Supertack Perf
*Wspornik kierownicy		Rozmiar: 44 Trek RCS Pro, -7 stopni, 60 mm długości
		Rozmiar: 47 Trek RCS Pro, -7 stopni, 70 mm długości
		Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości
		Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości
		Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości
		Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości
Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Ultegra
Tarcza hamulcowa		Shimano CL800, 160 mm z mocowaniem centerlock
Rozmiar tarczy		Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu

size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm
47	4'11" - 5'0" 152 - 158 cm	28" - 29" 71 - 75 cm
50	5'0" - 5'2" 158 - 163 cm	28" - 30" 74 - 77 cm
52	5'2" - 5'4" 163 - 168 cm	29" - 30" 76 - 79 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
54	5'4" - 5'6"	30" - 31"
	168 - 174 cm	78 - 82 cm
56	5'6" - 5'9"	31" - 32"
	174 - 180 cm	81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11"	32" - 33"
	180 - 185 cm	84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Szary

Rozmiar: 44 , 47 , 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM