

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-6-axs-p-20593.html>



Trek Domane+ SLR 6 AXS

Cena	46 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane+ SLR 6 odmienia oblicze całej kategorii jako e-szosówka, który nie przypomina standardowego roweru elektrycznego ani pod względem wyglądu, ani dopasowania, ani wrażeń z jazdy. Zbudowany jest na ramie z włókna węglowego OCLV Serii 800, która kryje kompaktowy, wysoce zaawansowany silnik dający wrażenia z jazdy jak na tradycyjnym rowerze. Cichy silnik znika pośród innych dźwięków i praktycznie go nie zauważysz podczas spokojnych przejażdżek solo lub z klubem, dzięki czemu czujesz bliskość z jazdą, rowerem i otoczeniem, a jednocześnie zyskujesz moc na pokonanie ostrych podjazdów i wielokilometrowe wyprawy. Całość dopełnia błyskawiczna zmiana biegów opartego na SRAM Rival XPLR AXS napędu pracującego wzorowo na szosie i szutrze.

Rama	Włókno węglowe OCLV serii 800, układ napędowy TQ, zwężana główka ramy, tylny rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzne prowadzenie linek, hamulce tarczowe flat mount, mocowania błotników, oś przelotowa 142x12 mm
Widelec	Domane+ z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12x100 mm
Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 - 12.65 kg / 27.89 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
System elektryczny Bateria Komputer Silnik	TQ 360 Wh Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+ TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka Przerzutka tylna *Korba	SRAM Rival eTap AXS, 12 biegów SRAM Rival XPLR eTap AXS, maks. zębatka 44T Rozmiar: 50, 52 Praxis Carbon, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Praxis Carbon, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Praxis Carbon, 175 mm długości
Zębatka przednia Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki	SRAM X-SYNC, 42T, stop aluminium SRAM XG-1251, 10-44, 12-rzędowa SRAM Rival, 12-biegowa 1x: 46T, 2x: 52/36
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus Pro 3V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus Pro 3V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm

Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia		
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia		
Opona	Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x40c		
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml		
Taśma na obręcz	Bontrager TLR		
Maks. rozmiar opon	40mm bez błotników, 35mm z błotnikami		
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 145 mm		
*Sztyca	Rozmiar: 50, 52, 54, 56 Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm Rozmiar: 58, 60, 62 Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm		
*Kierownica	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm		
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf		
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości		
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Rival		
Tarcza hamulcowa	SRAM Paceline, zaokrąglona, centerlock, 160 mm		
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 180mm przód, 160mm tyłu		
size-table	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm	
	4'11" - 5'0"	28" - 29"	
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm	
	5'0" - 5'2"	28" - 30"	
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm	
	5'2" - 5'4"	29" - 30"	
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm	
	5'4" - 5'6"	30" - 31"	
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm	
	5'6" - 5'9"	31" - 32"	
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm	
	5'9" - 5'11"	32" - 33"	
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm	
	5'11" - 6'1"	33" - 34"	
60	185 - 190 cm	86 - 90 cm	
	6'1" - 6'3"	34" - 35"	
62	190 - 195 cm	89 - 92 cm	

Rozmiar

Wzrost rowerzysty
6'3" - 6'5"

Wewnętrzna długość nogi
35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Kolorowy , Biały , Bordo , Czarny , Szary , Zielony

Rozmiar: 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM