

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-6-pro-p-20559.html>



# Trek Domane+ SLR 6 Pro

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena             | 43 999,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny     |
| Numer katalogowy | domane 28    |
| Producent        | Trek         |

## Opis produktu

Domane+ SLR 6 Pro to przełomowy w swojej kategorii karbonowy e-rower szosowy zbudowany z lekkiego włókna węglowego OCLV serii 800. Skrywa kompaktowy, zaawansowany silnik, który wspomogę Cię podczas jazdy, zapewniając naturalne odczucie pedałowania i nie rzucając się w oczy. Nie zwrócisz na niego uwagi, mogąc w pełni skupić się na jeździe, ale z dodatkową mocą do pokonywania wzniesień lub długich, epickich wypraw. To wszystko dopełnia radość z błyskawicznej zmiany biegów napędu Shimano 105 Di2.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama                                              | Włókno węglowe OCLV serii 800, układ napędowy TQ, zwężana główka ramy, tylny rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzne prowadzenie linek, hamulce tarczowe flat mount, mocowania błotników, oś przelotowa 142x12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Widelec                                           | <a href="#">Domane+ z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12x100 mm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dopasowanie ramy                                  | Endurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga Waga<br>Ograniczenie wagowe                  | 56 — 12,40 kg<br>Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| System elektryczny *Bateria                       | Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br><a href="#">TQ 360 Wh</a><br>Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano BT-DN300<br>Z kablem do ładowania<br><a href="#">Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+</a><br>TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ładowarka<br>Komputer<br>Silnik                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napęd *Manetka                                    | Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano 105 R7170, 12-rzędowa<br>Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano 105 R7170 Di2, 12-rzędowa<br>Shimano 105 R7150 Di2, mocowanie na hak, down swing<br>Shimano R7150<br>Rozmiar: 50, 52<br>Praxis Carbon, 170 mm długości<br>Rozmiar: 54, 56<br>Praxis Carbon, 172,5 mm długości<br>Rozmiar: 58, 60, 62<br>Praxis Carbon, 175 mm długości<br>Praxis, 50/34T, 12 przełożeń<br>Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano 105 7100, 11-34, 12-rzędowa<br>Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa<br>Shimano SLX M7100, 12-biegowa<br>1x: 46T, 2x: 52/36 |
| Przerzutka przednia<br>Przerzutka tylna<br>*Korba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zębatka przednia<br>*Kaseta                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Łańcuch<br>Maks. wielkość zębatki                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                         |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Koła Koło przednie   | Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm                             |                         |
| Koło tylne           | Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, bębenek 11-rzędowy Shimano, oś przelotowa 142 x 12 mm |                         |
| Zacisk przedni       | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                        |                         |
| Zacisk tylny         | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                        |                         |
| Opona                | <a href="#">Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm</a>                                         |                         |
| Element opony        | Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml                                                                                                                                                     |                         |
| Taśma na obręcz      | <a href="#">TLR Bontrager</a>                                                                                                                                                           |                         |
| Maks. rozmiar opon   | 40mm bez błotników, 35mm z błotnikami                                                                                                                                                   |                         |
| Komponenty *Siodełko | Rozmiar: 50, 52<br><a href="#">Bontrager Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 155 mm</a>                                                                    |                         |
|                      | Rozmiar: 50, 52<br>Verse Short Elite, drażone szyny z magnezu, szerokość 155 mm                                                                                                         |                         |
|                      | Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62<br><a href="#">Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 145 mm</a>                                                                  |                         |
|                      | Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62<br>Verse Short Elite, drażone szyny z magnezu, szerokość 145 mm                                                                                             |                         |
| *Sztyca              | Rozmiar: 50, 52, 54, 56<br><a href="#">Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm</a>                                                           |                         |
|                      | Rozmiar: 58, 60, 62<br><a href="#">Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm</a>                                                               |                         |
| *Kierownica          | Rozmiar: 50, 52<br><a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm</a>                                                                                                                   |                         |
|                      | Rozmiar: 54, 56<br><a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm</a>                                                                                                                   |                         |
|                      | Rozmiar: 58, 60, 62<br><a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm</a>                                                                                                               |                         |
| Taśma na kierownicę  | Owijka Bontrager Supertack Perf                                                                                                                                                         |                         |
| *Wspornik kierownicy | Rozmiar: 50<br><a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości</a>                                                                                                                  |                         |
|                      | Rozmiar: 52, 54<br><a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości</a>                                                                                                              |                         |
|                      | Rozmiar: 56, 58<br><a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości</a>                                                                                                             |                         |
|                      | Rozmiar: 60, 62<br><a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości</a>                                                                                                             |                         |
| Hamulec              | Shimano 105 hydraulic disc, BR-R7170 flat mount caliper, resin pad w/fin                                                                                                                |                         |
| *Tarcza hamulcowa    | Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano RT70, 160 mm z mocowaniem centerlock                                                                                                     |                         |
|                      | Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano RT70, centerlock, 160mm                                                                                                                  |                         |
| Rozmiar tarczy       | Maksymalna średnica tarczy: 180 mm z przodu i 160 mm z tyłu                                                                                                                             |                         |
| size-tableRozmiar    | Wzrost rowerzysty                                                                                                                                                                       | Wewnętrzna długość nogi |
| 44                   | 150 - 153 cm                                                                                                                                                                            | 71 - 73 cm              |
|                      | 4'11" - 5'0"                                                                                                                                                                            | 28" - 29"               |
| 47                   | 152 - 158 cm                                                                                                                                                                            | 71 - 75 cm              |
|                      | 5'0" - 5'2"                                                                                                                                                                             | 28" - 30"               |
| 50                   | 158 - 163 cm                                                                                                                                                                            | 74 - 77 cm              |

---

| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---------|-------------------|-------------------------|
| 52      | 5'2" - 5'4"       | 29" - 30"               |
|         | 163 - 168 cm      | 76 - 79 cm              |
| 54      | 5'4" - 5'6"       | 30" - 31"               |
|         | 168 - 174 cm      | 78 - 82 cm              |
| 56      | 5'6" - 5'9"       | 31" - 32"               |
|         | 174 - 180 cm      | 81 - 85 cm              |
| 58      | 5'9" - 5'11"      | 32" - 33"               |
|         | 180 - 185 cm      | 84 - 87 cm              |
| 60      | 5'11" - 6'1"      | 33" - 34"               |
|         | 185 - 190 cm      | 86 - 90 cm              |
| 62      | 6'1" - 6'3"       | 34" - 35"               |
|         | 190 - 195 cm      | 89 - 92 cm              |
|         | 6'3" - 6'5"       | 35" - 36"               |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Wybierz kolor , Kolorowy , Biały , Bordo , Czarny , Szary , Zielony

**Rozmiar:** 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM