

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-6-pro-p-20581.html>



Trek Domane+ SLR 6 Pro

Cena	43 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane+ SLR 6 Pro to przełomowy w swojej kategorii karbonowy e-rower szosowy zbudowany z lekkiego włókna węglowego OCLV serii 800. Skrywa kompaktowy, zaawansowany silnik, który wspomogę Cię podczas jazdy, zapewniając naturalne odczucie pedałowania i nie rzucając się w oczy. Nie zwrócisz na niego uwagi, mogąc w pełni skupić się na jeździe, ale z dodatkową mocą do pokonywania wzniesień lub długich, epickich wypraw. To wszystko dopełnia radość z błyskawicznej zmiany biegów napędu Shimano 105 Di2.

Rama	Włókno węglowe OCLV serii 800, układ napędowy TQ, zwężana główka ramy, tylny rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzne prowadzenie linek, hamulce tarczowe flat mount, mocowania błotników, oś przelotowa 142x12 mm
Widelec	Domane+ z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12x100 mm
Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga Ograniczenie wagowe	56 — 12,40 kg Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
System elektryczny *Bateria	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 TQ 360 Wh Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano BT-DN300 Z kablem do ładowania Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+ TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Ładowarka Komputer Silnik	
Napęd *Manetka	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 R7170, 12-rzędowa Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 R7170 Di2, 12-rzędowa Shimano 105 R7150 Di2, mocowanie na hak, down swing Shimano R7150 Rozmiar: 50, 52 Praxis Carbon, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Praxis Carbon, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Praxis Carbon, 175 mm długości Praxis, 50/34T, 12 przełożeń Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 7100, 11-34, 12-rzędowa Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa Shimano SLX M7100, 12-biegowa 1x: 46T, 2x: 52/36
Przerzutka przednia Przerzutka tylna *Korba	
Zębatka przednia *Kaseta	
Łańcuch Maks. wielkość zębatki	

Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, oś przelotowa 100 x 12 mm	
Koło tylne	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, bębenek 11-rzędowy Shimano, oś przelotowa 142 x 12 mm	
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia	
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia	
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm	
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml	
Taśma na obręcz	TLR Bontrager	
Maks. rozmiar opon	40mm bez błotników, 35mm z błotnikami	
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 155 mm	
	Rozmiar: 50, 52 Verse Short Elite, drażone szyny z magnezu, szerokość 155 mm	
	Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 145 mm	
	Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Elite, drażone szyny z magnezu, szerokość 145 mm	
*Sztyca	Rozmiar: 50, 52, 54, 56 Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm	
	Rozmiar: 58, 60, 62 Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm	
*Kierownica	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm	
	Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm	
	Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm	
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf	
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości	
	Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości	
	Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości	
	Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości	
Hamulec	Shimano 105 hydraulic disc, BR-R7170 flat mount caliper, resin pad w/fin	
*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano RT70, 160 mm z mocowaniem centerlock	
	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano RT70, centerlock, 160mm	
Rozmiar tarczy	Maksymalna średnica tarczy: 180 mm z przodu i 160 mm z tyłu	
size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm
	4'11" - 5'0"	28" - 29"
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm
	5'0" - 5'2"	28" - 30"
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
52	5'2" - 5'4" 163 - 168 cm	29" - 30" 76 - 79 cm
54	5'4" - 5'6" 168 - 174 cm	30" - 31" 78 - 82 cm
56	5'6" - 5'9" 174 - 180 cm	31" - 32" 81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11" 180 - 185 cm	32" - 33" 84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1" 185 - 190 cm	33" - 34" 86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3" 190 - 195 cm	34" - 35" 89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM

Kolor: Wybierz kolor , Kolorowy , Biały , Bordo , Czarny , Szary , Zielony