

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-7-p-20574.html>



Trek Domane+ SLR 7

Cena	46 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane+ SLR 9 odmienia oblicze całej kategorii jako karbonowa e-szosówka o żwawym wspomaganii, której wygląd, dopasowanie i zachowanie nie przypominają standardowego elektryka. Rama z włókna węglowego OCLV Serii 800 kryje kompaktowy, zaawansowany silnik dający wrażenia z jazdy jak na tradycyjnym rowerze. Jego dźwięk znika w tle, zarówno podczas spokojnych przejażdżek solo, jak i z klubem, dzięki czemu czujesz bliskość z jazdą, rowerem i otoczeniem, a jednocześnie zyskujesz moc na ostre podjazdy i wielokilometrowe wyprawy. Wisienka na torcie to najwyższej klasy części, na przykład bezprzewodowy napęd Shimano Dura-Ace Di2 idealny na szosę. Rama

Włókno węglowe OCLV serii 800, układ napędowy TQ, zwężana główka ramy, tylny rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzne prowadzenie linek, hamulce tarczowe flat mount, mocowania błotników, oś przelotowa 142x12 mm

[Domane+ z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12x100 mm](#)

Endurance

Widelec

Dopasowanie ramy

Waga Waga
Ograniczenie wagowe

56 - 12,20 kg
Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.

System elektryczny *Bateria

Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
[TQ 360 Wh](#)
Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Shimano BT-DN300
Z kablem do ładowania
[Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+](#)
TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W

Ładowarka
Komputer
Silnik

Napęd *Manetka

Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-biegowa
Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 biegów
Shimano Ultegra R8150 Di2, zintegrowana, ciąg dolny
Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Shimano Ultegra R8150 Di2, 34T max cog
Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Shimano Ultegra R8150 Di2, maks. zębatka 34T

Przerzutka przednia
*Przerzutka tylna

*Korba	Rozmiar: 50, 52 Praxis Carbon, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Praxis Carbon, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Praxis Carbon, 175 mm długości Praxis, 50/34T, 12 przełożeń
Zębatka przednia	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 11-34, 12 speed
*Kaseta	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12-rzędowa
*Łańcuch	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano XT M8100, 12-biegowa Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Ultegra/XT M8100, 12-biegowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 46T, 2x: 52/36
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, osł przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus Pro 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 37 mm, bębenek 11-rzędowy Shimano, osł przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	40mm bez błotników, 35mm z błotnikami
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 155 mm Rozmiar: 50, 52 Verse Short Elite, drażone szyny z magnezu, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Elite, drażone szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 145 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Elite, drażone szyny z magnezu, szerokość 145 mm Rozmiar: 50, 52, 54, 56 Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm Rozmiar: 58, 60, 62 Sztyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm
*Sztyca	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm
*Kierownica	Owijka Bontrager Supertack Perf Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości
Taśma na kierownicę	
*Wspornik kierownicy	

Hamulec	Shimano Ultegra hydraulic disc, BR-R8170 flat mount caliper, resin pad w/fin	
*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano MT800, centerlock 160 mm Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano CL800, 160 mm z mocowaniem centerlock	
Rozmiar tarczy	Maksymalna średnica tarczy: 180 mm z przodu i 160 mm z tyłu	
size-tableRozmiar 44	Wzrost rowerzysty 150 - 153 cm	Wewnętrzna długość nogi 71 - 73 cm
47	4'11" - 5'0" 152 - 158 cm	28" - 29" 71 - 75 cm
50	5'0" - 5'2" 158 - 163 cm	28" - 30" 74 - 77 cm
52	5'2" - 5'4" 163 - 168 cm	29" - 30" 76 - 79 cm
54	5'4" - 5'6" 168 - 174 cm	30" - 31" 78 - 82 cm
56	5'6" - 5'9" 174 - 180 cm	31" - 32" 81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11" 180 - 185 cm	32" - 33" 84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1" 185 - 190 cm	33" - 34" 86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3" 190 - 195 cm	34" - 35" 89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Kolorowy , Biały , Bordo , Czarny , Zielony

Rozmiar: 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM