

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-9-axs-gen-4-p-19950.html>



Trek Domane SLR 9 AXS Gen 4

Cena	67 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane SLR 9 AXS to nasz najlepszy ultralekki długodystansowy rower szosowy z włókna węglowego, wyposażony w najwyższej klasy części stworzone do długiej, szybkiej i sprawnej jazdy. Jest to oficjalny rower-replika jednoślada grupy Trek-Segafredo, więc otrzymujesz naszą najlepszą ramę z włókna węglowego OCLV Serii 800 z tylnym rozdzielaczem IsoSpeed, bezprzewodowy napęd SRAM RED AXS dla precyzyjnej zmiany biegów oraz koła z włókna węglowego OCLV. Ponadto model ten posiada łatwo dostępny schowek na niezbędne rzeczy do jazdy oraz prześwit na opony 38 mm, z którymi będziesz z łatwością sunąć po nierównych drogach i lekkim szutrze.

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 800, rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha 3S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
*Widelec	Rozmiar: 47, 50, 52, 54 Domane SLR z włókna węglowego, zwężana karbonowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, haki z włókna węglowego, oś przelotowa 12 x 100 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Domane SLR carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle
Dopasowanie ramy	Endurance
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 120 TPI, technologia bezdętkowa, 700 x 30 mm
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	Taśma do obręczy Bontrager Aeolus XXX
Maks. rozmiar opon	38mm bez błotników, 35mm z błotnikami
Napęd *Manetka	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 SRAM RED eTap AXS, 12-biegowy Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 SRAM RED eTap AXS, 12 biegów

Przerzutka przednia Przerzutka tylna *Korba		SRAM RED eTap AXS, mocowanie bezpośrednie na ramie SRAM RED eTap AXS, maks. zębatka 36T Rozmiar: 47 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 175 mm długości SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska SRAM XG-1290, 10-33, 12-rzędowa SRAM RED D1, 12-biegowa 2x: 52/36	
Wkład suportu Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki			
Komponenty *Siodełko		Rozmiar: 47, 50, 52 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56 Sztzyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm Rozmiar: 58, 60, 62 Sztzyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm	
*Sztzyca		Rozmiar: 47	
*Kierownica		Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm Rozmiar: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm Owijka Bontrager Supertack Perf Rozmiar: 47 Trek RCS Pro, -7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości	
Taśma na kierownicę *Wspornik kierownicy		Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red eTap AXS SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	
Hamulec Tarcza hamulcowa			
Rozmiar tarczy			
Akcesoria Bateria Torba		Akumulator SRAM eTap (z ładowarką) Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy	
Waga Waga Ograniczenie wagowe		56 - 7,80 kg Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.	
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm	
	5'0" - 5'2"	28" - 30"	
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm	
	5'2" - 5'4"	29" - 30"	
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm	
	5'4" - 5'6"	30" - 31"	
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm	

56	5'6" - 5'9"	31" - 32"
	174 - 180 cm	81 - 85 cm
58	5'9" - 5'11"	32" - 33"
	180 - 185 cm	84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"