

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-9-axs-gen-4-p-19952.html>



# Trek Domane SLR 9 AXS Gen 4

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena             | 67 499,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny     |
| Numer katalogowy | domane 28    |
| Producent        | Trek         |

## Opis produktu

Domane SLR 9 AXS to nasz najlepszy ultralekki długodystansowy rower szosowy z włókna węglowego, wyposażony w najwyższej klasy części stworzone do długiej, szybkiej i sprawnej jazdy. Jest to oficjalny rower-replika jednoślada grupy Trek-Segafredo, więc otrzymujesz naszą najlepszą ramę z włókna węglowego OCLV Serii 800 z tylnym rozdzielaczem IsoSpeed, bezprzewodowy napęd SRAM RED AXS dla precyzyjnej zmiany biegów oraz koła z włókna węglowego OCLV. Ponadto model ten posiada łatwo dostępny schowek na niezbędne rzeczy do jazdy oraz prześwit na opony 38 mm, z którymi będziesz z łatwością sunąć po nierównych drogach i lekkim szutrze.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama               | Włókno węglowe OCLV Serii 800, rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha 3S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| *Widelec           | Rozmiar: 47, 50, 52, 54<br><a href="#">Domane SLR z włókna węglowego, zwężana karbonowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, haki z włókna węglowego, oś przelotowa 12 x 100 mm</a><br>Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br><a href="#">Domane SLR carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle</a> |
| Dopasowanie ramy   | Endurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Koła Koło przednie | Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Koło tylne         | Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zacisk przedni     | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zacisk tylny       | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Opona             | Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br><a href="#">Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidu, 120 tpi, 700 x 32 mm</a><br>Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Pirelli P Zero Race, 120 TPI, technologia bezdętkowa, 700 x 30 mm                                                                                                                                                     |
| Element opony      | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taśma na obręcz    | <a href="#">Taśma do obręczy Bontrager Aeolus XXX</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. rozmiar opon | 38mm bez błotników, 35mm z błotnikami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napęd *Manetka     | Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>SRAM RED eTap AXS, 12-biegowy<br>Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>SRAM RED eTap AXS, 12 biegów                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |              |  |            |                                                                    |
|------------------------|--------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przerzutka przednia    |              |  |            | SRAM RED eTap AXS, mocowanie bezpośrednie na ramie                 |
| Przerzutka tylna       |              |  |            | SRAM RED eTap AXS, maks. zębatka 36T                               |
| *Korba                 |              |  |            | Rozmiar: 47                                                        |
|                        |              |  |            | SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 165 mm               |
|                        |              |  |            | długości                                                           |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 50, 52                                                    |
|                        |              |  |            | SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 170 mm               |
|                        |              |  |            | długości                                                           |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 54, 56                                                    |
|                        |              |  |            | SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 172,5 mm             |
|                        |              |  |            | długości                                                           |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 58, 60, 62                                                |
|                        |              |  |            | SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 46/33, DUB, 175 mm               |
|                        |              |  |            | długości                                                           |
| Wkład suportu          |              |  |            | SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska                       |
| Kaseta                 |              |  |            | SRAM XG-1290, 10-33, 12-rzędowa                                    |
| Łańcuch                |              |  |            | SRAM RED D1, 12-biegowa                                            |
| Maks. wielkość zębatki |              |  |            | 2x: 52/36                                                          |
| Komponenty *Siodełko   |              |  |            | Rozmiar: 47, 50, 52                                                |
|                        |              |  |            | <a href="#">Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 155 mm</a> |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62                                        |
|                        |              |  |            | <a href="#">Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm</a> |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56                                        |
| *Szttyca               |              |  |            | <a href="#">Szttyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF,</a>   |
|                        |              |  |            | <a href="#">przesunięcie 20 mm, długość 280 mm</a>                 |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 58, 60, 62                                                |
|                        |              |  |            | <a href="#">Szttyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF,</a>   |
|                        |              |  |            | <a href="#">przesunięcie 20 mm, długość 320 mm</a>                 |
| *Kierownica            |              |  |            | Rozmiar: 47                                                        |
|                        |              |  |            | <a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm</a>                 |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 50, 52                                                    |
|                        |              |  |            | <a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm</a>                 |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 54, 56                                                    |
|                        |              |  |            | <a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm</a>                 |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 58, 60, 62                                                |
|                        |              |  |            | <a href="#">Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm</a>                 |
| Taśma na kierownicę    |              |  |            | Owijka Bontrager Supertack Perf                                    |
| *Wspornik kierownicy   |              |  |            | Rozmiar: 47                                                        |
|                        |              |  |            | <a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 70 mm długości</a>            |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 50                                                        |
|                        |              |  |            | <a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości</a>            |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 52, 54                                                    |
|                        |              |  |            | <a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości</a>            |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 56, 58                                                    |
|                        |              |  |            | <a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości</a>           |
|                        |              |  |            | Rozmiar: 60, 62                                                    |
|                        |              |  |            | <a href="#">Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości</a>           |
| Hamulec                |              |  |            | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red eTap AXS                    |
| Tarcza hamulcowa       |              |  |            | SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie,              |
|                        |              |  |            | 160 mm                                                             |
| Rozmiar tarczy         |              |  |            | Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu               |
| Akcesoria Bateria      |              |  |            | Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)                                 |
| Torba                  |              |  |            | <a href="#">Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy</a>       |
| Waga Waga              |              |  |            | 56 - 7,80 kg                                                       |
| Ograniczenie wagowe    |              |  |            | Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru,            |
|                        |              |  |            | rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.              |
| 47                     | 152 - 158 cm |  | 71 - 75 cm |                                                                    |
|                        | 5'0" - 5'2"  |  | 28" - 30"  |                                                                    |
| 50                     | 158 - 163 cm |  | 74 - 77 cm |                                                                    |
|                        | 5'2" - 5'4"  |  | 29" - 30"  |                                                                    |
| 52                     | 163 - 168 cm |  | 76 - 79 cm |                                                                    |
|                        | 5'4" - 5'6"  |  | 30" - 31"  |                                                                    |
| 54                     | 168 - 174 cm |  | 78 - 82 cm |                                                                    |

---

|    |                              |                         |
|----|------------------------------|-------------------------|
| 56 | 5'6" - 5'9"<br>174 - 180 cm  | 31" - 32"<br>81 - 85 cm |
| 58 | 5'9" - 5'11"<br>180 - 185 cm | 32" - 33"<br>84 - 87 cm |
| 60 | 5'11" - 6'1"<br>185 - 190 cm | 33" - 34"<br>86 - 90 cm |
| 62 | 6'1" - 6'3"<br>190 - 195 cm  | 34" - 35"<br>89 - 92 cm |
|    | 6'3" - 6'5"                  | 35" - 36"               |