

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-9-axe-p-20556.html>



Trek Domane+ SLR 9 AXS

Cena	64 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane+ SLR 9 odnawia oblicze całej kategorii jako karbonowa e-szosówka o żwawym wspomaganii, której wygląd, dopasowanie i zachowanie nie przypominają standardowego elektryka. Rama z włókna węglowego OCLV Serii 800 kryje kompaktowy, zaawansowany silnik dający wrażenia z jazdy jak na tradycyjnym rowerze. Jego dźwięk znika w tle, zarówno podczas spokojnych przejażdżek solo, jak i z klubem, dzięki czemu czujesz bliskość z jazdą, rowerem i otoczeniem, a jednocześnie zyskujesz moc na ostre podjazdy i wielokilometrowe wyprawy. Wisienka na torcie to najwyższej klasy części, na przykład bezprzewodowy napęd SRAM RED XPLR eTap AXS na szosę i gravel. Rama

	Włókno węglowe OCLV serii 800, układ napędowy TQ, zwężana główka ramy, tylny rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzne prowadzenie linek, hamulce tarczowe flat mount, mocowania błotników, oś przelotowa 142x12 mm
	Domane+ z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12x100 mm
	Dopasowanie ramy
	Endurance
Waga Waga	56 – 12,15 kg
Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
System elektryczny Bateria	TQ 360 Wh
Komputer	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+
Silnik	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka	SRAM RED eTap AXS, 12 biegów
Przerzutka tylna	SRAM RED XPLR eTap AXS, maks. zębatka 44T
*Korba	Rozmiar: 50, 52 Praxis Carbon, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Praxis Carbon, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Praxis Carbon, 175 mm długości
Zębatka przednia	SRAM X-SYNC, 42T, stop aluminium
Kaseta	SRAM XG-1271, 10-44, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM RED D1, 12-biegowa

Maks. wielkość zębatki	1x: 46T, 2x: 52/36		
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm		
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm		
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia		
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia		
Opona	Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 700x40c		
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml		
Maks. rozmiar opon	40mm bez błotników, 35mm z błotnikami		
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 50, 52 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 155 mm		
	Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm		
*Szytyca	Rozmiar: 50, 52, 54, 56 Szytyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm		
	Rozmiar: 58, 60, 62 Szytyca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm		
*Kierownica	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm		
	Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm		
	Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm		
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf		
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości		
	Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości		
	Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości		
	Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości		
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red AXS		
Tarcza hamulcowa	SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm		
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 180mm przód, 160mm tyłu		
Akcesoria *Elektronika	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Ładowarka TQ 4A Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62		
size-table	Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44		150 - 153 cm	71 - 73 cm
		4'11" - 5'0"	28" - 29"
47		152 - 158 cm	71 - 75 cm
		5'0" - 5'2"	28" - 30"
50		158 - 163 cm	74 - 77 cm
		5'2" - 5'4"	29" - 30"
52		163 - 168 cm	76 - 79 cm
		5'4" - 5'6"	30" - 31"
54		168 - 174 cm	78 - 82 cm
		5'6" - 5'9"	31" - 32"
56		174 - 180 cm	81 - 85 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
58	5'9" - 5'11"	32" - 33"
	180 - 185 cm	84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Kolorowy , Biały , Bordo , Czarny , Zielony

Rozmiar: 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM