

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-9-axe-p-20568.html>



Trek Domane+ SLR 9 AXS

Cena	64 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane+ SLR 9 odmienia oblicze całej kategorii jako karbonowa e-szosówka o żwawym wspomaganiu, której wygląd, dopasowanie i zachowanie nie przypominają standardowego elektryka. Rama z włókna węglowego OCLV Serii 800 kryje kompaktowy, zaawansowany silnik dający wrażenia z jazdy jak na tradycyjnym rowerze. Jego dźwięk znika w tle, zarówno podczas spokojnych przejażdżek solo, jak i z klubem, dzięki czemu czujesz bliskość z jazdą, rowerem i otoczeniem, a jednocześnie zyskujesz moc na ostre podjazdy i wielokilometrowe wyprawy. Wisienka na torcie to najwyższej klasy części, na przykład bezprzewodowy napęd SRAM RED XPLR eTap AXS na szosę i gravel. Rama

		Włókno węglowe OCLV serii 800, układ napędowy TQ, zwężana główka ramy, tylny rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzne prowadzenie linek, hamulce tarczowe flat mount, mocowania błotników, oś przelotowa 142x12 mm
	Widelec	Domane+ z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12x100 mm
	Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga	56 - 12,15 kg	
Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łącna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.	
System elektryczny Bateria	TQ 360 Wh	
Komputer	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+	
Silnik	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W	
Napęd Manetka	SRAM RED eTap AXS, 12 biegów	
Przerzutka tylna	SRAM RED XPLR eTap AXS, maks. zębatka 44T	
*Korba	Rozmiar: 50, 52	
	Praxis Carbon, 170 mm długości	
	Rozmiar: 54, 56	
	Praxis Carbon, 172,5 mm długości	
	Rozmiar: 58, 60, 62	
	Praxis Carbon, 175 mm długości	
Zębatka przednia	SRAM X-SYNC, 42T, stop aluminium	
Kaseta	SRAM XG-1271, 10-44, 12-rzędowa	
Łańcuch	SRAM RED D1, 12-biegowa	

Maks. wielkość zębatki	1x: 46T, 2x: 52/36	
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm	
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 37V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm	
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia	
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia	
Opona	Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 700x40c	
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml	
Maks. rozmiar opon	40mm bez błotników, 35mm z błotnikami	
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 50, 52 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 155 mm	
	Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm	
*Szytca	Rozmiar: 50, 52, 54, 56 Szytca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm	
	Rozmiar: 58, 60, 62 Szytca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm	
*Kierownica	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm	
	Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm	
	Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm	
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf	
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości	
	Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości	
	Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości	
	Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości	
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red AXS	
Tarcza hamulcowa	SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm	
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 180mm przód, 160mm tyłu	
Akcesoria *Elektronika	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Ładowarka TQ 4A Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62	
size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm
	4'11" - 5'0"	28" - 29"
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm
	5'0" - 5'2"	28" - 30"
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm
	5'2" - 5'4"	29" - 30"
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm
	5'4" - 5'6"	30" - 31"
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm
	5'6" - 5'9"	31" - 32"
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
58	5'9" - 5'11"	32" - 33"
	180 - 185 cm	84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1"	33" - 34"
	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Kolorowy , Biały , Bordo , Czarny , Zielony

Rozmiar: 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM