

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-domane-slr-9-p-20573.html>



Trek Domane+ SLR 9

Cena	64 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	domane 28
Producent	Trek

Opis produktu

Domane+ SLR 9 odmienia oblicze całej kategorii jako karbonowa e-szosówka o żwawym wspomaganii, której wygląd, dopasowanie i zachowanie nie przypominają standardowego elektryka. Rama z włókna węglowego OCLV Serii 800 kryje kompaktowy, zaawansowany silnik dający wrażenia z jazdy jak na tradycyjnym rowerze. Jego dźwięk znika w tle, zarówno podczas spokojnych przejażdżek solo, jak i z klubem, dzięki czemu czujesz bliskość z jazdą, rowerem i otoczeniem, a jednocześnie zyskujesz moc na ostre podjazdy i wielokilometrowe wyprawy. Wisienka na torcie to najwyższej klasy części, na przykład bezprzewodowy napęd Shimano Dura-Ace Di2 idealny na szosę.

Rama	Włókno węglowe OCLV serii 800, układ napędowy TQ, zwężana główka ramy, tylny rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzne prowadzenie linek, hamulce tarczowe flat mount, mocowania błotników, oś przelotowa 142x12 mm
Widelec	Domane+ z włókna węglowego, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12x100 mm
Dopasowanie ramy	Endurance
Waga Waga	56 - 11,75 kg
Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
System elektryczny *Bateria	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano BT-DN300 Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 TQ 360 Wh Z kablem do ładowania Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+ TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Ładowarka	
Komputer	
Silnik	
Napęd Manetka	Shimano Dura-Ace R9170 Di2, 12 biegów
Przerzutka przednia	Shimano Dura-Ace R9250 Di2, zintegrowana, ciąg dolny
Przerzutka tylna	Shimano Dura-Ace R9250 Di2, maks. zębatka 34T
*Korba	Rozmiar: 50, 52 Praxis Carbon, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56 Praxis Carbon, 172,5 mm długości Rozmiar: 58, 60, 62 Praxis Carbon, 175 mm długości Praxis, 50/34T, 12 przełożeń Shimano Dura-Ace R9200, 11-34, 12-rzędowa Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-biegowa 1x: 46T, 2x: 52/36
Zębatka przednia	
Kaseta	
Łańcuch	
Maks. wielkość zębatki	
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 37, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless

Zacisk przedni	Ready, profil 37 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia		
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia		
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 32 mm		
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml		
Taśma na obręcz	TLR Bontrager		
Maks. rozmiar opon	40mm bez błotników, 35mm z błotnikami		
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 50, 52 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 155 mm		
	Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Pro, szyny karbonowe, szerokość 145 mm		
*Szytca	Rozmiar: 50, 52, 54, 56 Szytca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 280 mm		
	Rozmiar: 58, 60, 62 Szytca Domane z włókna węglowego, kształty KVF, przesunięcie 20 mm, długość 320 mm		
*Kierownica	Rozmiar: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm		
	Rozmiar: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm		
	Rozmiar: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm		
Taśma na kierownicę	Owijka Bontrager Supertack Perf		
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: 50 Trek RCS Pro, -7 stopni, 80 mm długości		
	Rozmiar: 52, 54 Trek RCS Pro, -7 stopni, 90 mm długości		
	Rozmiar: 56, 58 Trek RCS Pro, -7 stopni, 100 mm długości		
	Rozmiar: 60, 62 Trek RCS Pro, -7 stopni, 110 mm długości		
Hamulec	Shimano Dura-Ace BR-9270 hydraulic disc, flat mount caliper, resin pad w/fin.		
*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano MT900, centerlock 160 mm		
	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano CL900, 160 mm z mocowaniem centerlock		
	Rozmiar: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano CL900, z mocowaniem centerlock, 160 mm		
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych: 180mm przód, 160mm tyłu		
size-table	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
44	150 - 153 cm	71 - 73 cm	
	4'11" - 5'0"	28" - 29"	
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm	
	5'0" - 5'2"	28" - 30"	
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm	
	5'2" - 5'4"	29" - 30"	
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm	
	5'4" - 5'6"	30" - 31"	
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm	
	5'6" - 5'9"	31" - 32"	
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm	
	5'9" - 5'11"	32" - 33"	
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm	
	5'11" - 6'1"	33" - 34"	

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
60	185 - 190 cm	86 - 90 cm
62	190 - 195 cm	89 - 92 cm
	6'1" - 6'3"	34" - 35"
	6'3" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Kolorowy , Biały , Bordo , Czarny , Zielony

Rozmiar: 50 , 52 CM , 54 CM , 56 CM , 58 CM , 60 CM , 62 CM