

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-dual-sport-2-2022-trek-black-p-18685.html>

Trek Dual Sport 2 2022 Trek Black

Cena	3 419,00 zł
Numer katalogowy	ds cross
Producent	Trek

Opis produktu

Rower Trek Dual Sport 2 2022 Trek Black

Dual Sport 2 to wszechstronny rower hybrydowy, który wzorowo radzi sobie w najróżniejszym terenie. Jedzie wygodnie na twardych nawierzchniach, stabilnie w trudniejszym terenie, na przykład na szutrze, i wygodnie absolutnie wszędzie. Widelec amortyzowany, uniwersalne opony i hydrauliczne hamulce tarczowe czynią z Dual Sport 2 idealne rozwiązanie dla rowerzystów, którzy chcą odkrywać świat poza równymi miejskimi ulicami.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...

Czasem masz ochotę pojeździć po szosie. W inne dni na szutrze lub w lekkim terenie. Szukasz jednego mocnego roweru hybrydowego, który znieśie wszelkie przygody, a także świetnie się sprawdzi podczas dojazdów do pracy, wyposażonego w rozwiązania zapewniające komfort i pewność w zróżnicowanym terenie.

Użyte technologie

Lekka rama z aluminium z eleganckim wewnętrznym prowadzeniem linek i przewodów, amortyzator z blokadą, niezawodny 2x9 napęd o szerokim zakresie przełożeń, dzięki któremu znajdziesz swój własny rytm, wszechstronne opony, jednocześnie przyczepne i szybkie, a także hamulce tarczowe dla pewnego hamowania w każdych warunkach.

Ostatnie słowo

Dual Sport 2 to wszechstronny rower hybrydowy, który powstał z myślą o tym, by pomóc Ci w odkrywaniu świata. Asfalt? Szuter? Szlaki? Tak, poradzi sobie. Szeroki zakres przełożeń, mocowania bagażnika i błotników, przednie zawieszenie i rozwiązania techniczne pozwalające śledzić aktywność tylko poprawiają jego wszechstronność.

ZABEZPIECZAMY CIĘ

[dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<](#)

Rama z widelcem

Rama

Alpha Gold Aluminium, kompatybilna z DuoTrap S, wewnętrzne prowadzenie linek, mocowania bagażnika i błotników, hamulce tarczowe mocowane bezpośrednio, mocowanie nóżki, 135 x 5 mm QR

Widelec

SR Suntour NEX, sprężyna, regulacja wstępnego naprężenia, blokada hydrauliczna, 100 x 5 mm QR, 63 mm skoku

Koła

expand_less Piasta przednia

Formuła DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR

Piasta tylna

Formuła DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR

Obręcz

Bontrager Connection, ze stopu aluminium, dwuciennie, 32 otwory, zawór Schrader

Opona

Bontrager GR1 Comp, stopka z aramidem, 60 tpi, 700x40c

Maks. rozmiar opon

Frame: 700x45c with fenders, 29x2.10" without fenders
Fork: See manufacturer

Napęd

expand_less Manetka

Shimano Altus M2010, 9-biegowa

Przerzutka przednia

Shimano Acera T3000, obejmą 34,9 mm, mocowanie górne, podwójny ciąg

Komponenty <i>expand_less</i>	Przerzutka tylna	Shimano Altus M2000, długi wózek
	Korba	Kuty stop aluminium, 46/30, z osłoną łańcucha, 170 mm długości
	Wkład suportu	Sealed cartridge, 68mm
	Kaseta	Shimano HG200, 11-36, 9-rzędowa
	Łańcuch	KMC X9
	Pedał	Wellgo M141, korpus z żywicy, aluminiowa osłona
	Siodelko	Bontrager Sport
	Sztyca	Bontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm
	*Kierownica	Rozmiar: S, M Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 600 mm
		Rozmiar: L, XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 660 mm
	Chwyty	Bontrager Satellite
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: S Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
		Rozmiar: M, L Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości
		Rozmiar: XL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości
	Stery	Bezgwintowe 1-1/8", uszczelniane łożyska maszynowe
	*Zestaw hamulcowy	Rozmiar: S, M, L, XL Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275, tarcza 160 mm
		Rozmiar: S, M, L, XL Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275
Waga <i>expand_less</i>	Waga	M - 13,22 kg
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny
Rozmiar: Wybierz rozmiar , M