

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-dual-sport-3-gen-5-p-20450.html>



Trek Dual Sport 3 Gen 5

Cena	4 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ds cross
Producent	Trek

Opis produktu

Dual Sport 3 to wydajny, wszechstronny rower hybrydowy, który zjeżdża z szosy na nierówny grunt z łatwością. Ma lekką ramę i prosty napęd 1x Shimano CUES o szerokim zakresie przełożeń. Jego szerokie koła Bontrager Kovee i opony na szuter pochłaniają wyboje i nierówności terenu dla komfortowej, pewnej jazdy po szosach, ubitych drogach i gruntowych ścieżkach.

Rama	Alpha Gold Aluminium, wewnętrzne prowadzenie przewodów, mocowania bagażnika i błotników, hamulce tarczowe post mount, mocowanie podpórki. QR 135 x 5 mm
Widelec	Dual Sport z karbonu, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, mocowania bagażnika, oś ThruSkew z zaciskiem QR 5 mm
Koła Piasta przednia	Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
Zacisk przedni	139 x 5 mm na śrubę
Piasta tylna	Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR
Zacisk tylny	152 x 5 mm z zaciskiem QR
Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
Opona	Bontrager GR0 Elite, stopka z drutu, ochrona przed przebicciem, 60 tpi, 650 x 50 mm
Maks. rozmiar opon	27,5 x 2,00"
Napęd Manetka	Shimano CUES U6000 z optycznym wyświetlaniem biegu, 10 biegów
Przerzutka tylna	Shimano CUES U6000 GS
*Korba	Rozmiar: XS, S, M Stop Prowheel, zębatka z zębami wąskimi/szerokimi narrow-wide 40T, 170 mm długości Rozmiar: L, XL Stop Prowheel, zębatka z zębami wąskimi/szerokimi narrow-wide 40T, 175 mm długości
Kaseta	Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rzędowa
Łańcuch	Shimano LG500
Pedał	Wellgo, nylonowy korpus, aluminiowa osłona
Maks. wielkość zębatki	1x: 42T, 2x/3x: 48T
Komponenty Siodełko	Bontrager H1
Szttyca	Bontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, 330 mm długości
*Kierownica	Rozmiar: XS, S Bontrager Comp o niskim profilu, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 600 mm Rozmiar: M, L Bontrager Comp o niskim profilu, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 660 mm

Chwyty *Wspornik kierownicy	Rozmiar: XL Bontrager Comp o niskim profilu, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 690 mm Bontrager XR Endurance Elite
	Rozmiar: XS, S Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
	Rozmiar: M, L Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości
Hamulec	Rozmiar: XL
Tarcza hamulcowa Rozmiar tarczy	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano, dźwignia MT201, zacisk UR300 Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu
Waga Waga Ograniczenie wagowe	M - 12.05 kg / 26.57 lbs Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Pomarańczowy , Szary

Rozmiar: XS , S , M , L , XL