

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-ex-8-gx-axs-t-type-gen-6-p-20018.html>



Trek EX 8 GX AXS T-Type Gen 6

Cena	23 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EX 8 GX AXS to idealnie dopracowany rower na szlaki dla rowerzystów wyszukujących ostre zjazdy i potrzebujących maszyny, która żwawo popędzi w górę na powtórkę z rozrywki. Lekka aluminiowa rama połączona jest z usprawnionym 12-biegowym bezprzewodowym napędem SRAM GX Eagle, a widelec FOX Rhythm o 150 mm skoku pochłania uderzenia o kamienie i korzenie. Schowek w ramie i regulowana geometria pozwalają cieszyć się ze wszystkich korzyści modelu z włókna węglowego, ale bez bolesnej dla portfela ceny.

Rama	Alpha Platinum Aluminum, wewnętrzny schowek, stery z regulowanym kątem, regulowana geometria Mino Link, regulowany stosunek skoku tylnego koła do skoku amortyzatora, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu magnezu, rura podsiodłowa 34,9 mm, ISCG 05, linia łańcucha 55 mm, BSA 73, osłona dolnej rury, osłona na ramę do przewożenia, ABP, UDH, Boost148, 140 mm skoku
*Widelec	Rozmiar: S Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 140 mm skoku Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku
Amortyzator	Fox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 185x55 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm
Koła Koło przednie	Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
*Opona	Rozmiar: S Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, opłot Inner Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 27,5x2,50" Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, opłot Inner Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Uszczelniaacz	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50" (XS i S: 27,5 x 2,50"), Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS POD
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS, Typ T
Korba	SRAM GX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA
Kaseta	SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed
Maks. wielkość zębatki	1x: 34T, owalna - 32T, min.: 28T

Komponenty *Siodełko		Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager Verse P3, szyny chromo-molibdenowe Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm Rozmiar: S TranzX JD-YSP39, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm Rozmiar: M , ML TranzX JD-YSP39, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm Rozmiar: L , XL , XXL TranzX JD-YSP39, 170 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm	
*Szttyca		Rozmiar: S Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 750 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą Rozmiar: S Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości	
*Kierownica		Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8 Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm	
Chwyty *Wspornik kierownicy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca	
*Hamulec			
*Tarcza hamulcowa			
Rozmiar tarczy			
Akcesoria Bateria		Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)	
Waga Waga Ograniczenie wagowe		M - 15.70 kg / 34.62 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm	
S	4'9" - 5'1"	27" - 29"	
	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
2XL	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL