

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-ex-99-x0-axs-t-type-gen-6-p-20015.html>



# Trek EX 9.9 X0 AXS T-Type Gen 6

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena             | 46 999,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny     |
| Numer katalogowy | 29           |
| Producent        | Trek         |

## Opis produktu

Fuel EX 9.9 X0 AXS to najwyższej klasy rower na szlaki stworzony dla rowerzystów doceniających to, co najlepsze w życiu. Łączy elitarną ramę z włókna węglowego z komponentami najwyższej klasy, od kół z włókna węglowego począwszy, a na widelcu FOX Factory o skoku 150 mm z pokryciem Kashima oraz wytrzymałej, bezprzewodowej przerzutce SRAM X0 skończywszy. Ta maszyna rządzi w górach i bez obaw pokazuje pazury, pożerając rock gardeny, wbijając się w bandy i frunąc pod górę, by podbić dalej trasy.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama                            | Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wewnętrzny schowek, stery z regulowanym kątem, regulowana geometria Mino Link, regulowane przełożenie zawieszenia, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu magnezu, rura podsiodłowa 34,9 mm, ISCG 05, linia łańcucha 55 mm, BSA 73, osłona rury dolnej, osłona na ramę do przewożenia, ABP, UDH, Boost148, 140 mm skoku |
| Widelec                         | Fox Factory 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP2, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku<br><a href="#">Fox Factory Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 185x55 mm</a>                                                                                                                                                    |
| Amortyzator                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maks. kompatybilny skok widelca | 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koła Koło przednie              | Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Koło tylne                      | Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piaśta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm                                                                                                                                                                              |
| Zacisk tylny                    | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opona                           | Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50"                                                                                                                                                                                                                         |
| Element opony                   | Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taśma na obręcz                 | <a href="#">Bontrager TLR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maks. rozmiar opon              | Rama: 29 x 2,50" (XS i S: 27,5 x 2,50"), Widelec: Patrz dane producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napęd Manetka                   | SRAM AXS POD Ultimate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przerzutka tylna                | SRAM X0 Eagle AXS, Typ T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Korba                           | SRAM GX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wkład suportu                   | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kaseta                          | SRAM Eagle S-1295, Typ T, 10-52, 12-rzędowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Łańcuch                         | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 biegów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maks. wielkość zębatki          | 1x: 34T, owalna - 32T, min.: 28T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Komponenty Siodełko             | Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Sztuka                                 | <p>Rozmiar: S<br/>RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości<br/>Rozmiar: M , ML<br/>RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości<br/>Rozmiar: L , XL<br/>RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości<br/>Rozmiar: S<br/><a href="#">Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm</a><br/>Rozmiar: M , ML , L , XL<br/><a href="#">Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm</a><br/><a href="#">Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą</a><br/><a href="#">Zintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta</a></p> |
| *Kierownica zintegrowana ze wspornikiem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chwyty<br>Stery                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hamulec                                 | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Code Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *Tarcza hamulcowa                       | <p>Rozmiar: S , M , ML , L , XL<br/>SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm<br/>Rozmiar: M , ML , L , XL<br/>SRAM na 6 śrub, 200 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozmiar tarczy                          | Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Akcesoria Torba<br>Narzędzie            | <p><a href="#">Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy</a><br/><a href="#">Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne Bontrager BITS</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga Waga<br>Ograniczenie wagowe        | <p>M - 14.45 kg / 31.86 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)<br/>Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| size-tableRozmiar | Wzrost rowerzysty            | Wewnętrzna długość nogi |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| XS                | 145 - 155 cm                 | 69 - 73 cm              |
| S                 | 4'9" - 5'1"<br>155 - 165 cm  | 27" - 29"<br>74 - 78 cm |
| M                 | 5'1" - 5'5"<br>165 - 176 cm  | 29" - 31"<br>79 - 83 cm |
| M/L               | 5'5" - 5'9"<br>173 - 180 cm  | 31" - 33"<br>81 - 86 cm |
| L                 | 5'8" - 5'11"<br>177 - 188 cm | 32" - 34"<br>84 - 89 cm |
| XL                | 5'10" - 6'2"<br>188 - 195 cm | 33" - 35"<br>89 - 91 cm |
| 2XL               | 6'2" - 6'5"<br>195 - 203 cm  | 35" - 36"<br>91 - 97 cm |
|                   | 6'5" - 6'8"                  | 36" - 38"               |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL