

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-ex-99-xx-axs-t-type-gen-6-p-20013.html>



Trek EX 9.9 XX AXS T-Type Gen 6

Cena	59 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EX 9.9 XX AXS to nastawiony na najwyższe osiągi rower na szlaki stworzony dla rowerzystów doceniających to, co najlepsze w życiu. Łączy elitarną ramę z włókna węglowego z komponentami najwyższej klasy, od kół z włókna węglowego począwszy, a na widelcu FOX Factory o skoku 150 mm z pokryciem Kashima oraz lekkim jak piórko, bezprzewodowym napędzie SRAM XX skończywszy. Ta maszyna rządzi w górach i bez obaw pokazuje pazury, pożerając rock gardeny, wbijając się w bandy i frunąc pod górę, by podbić dalej trasy.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wewnętrzny schowek, stery z regulowanym kątem, regulowana geometria Mino Link, regulowane przełożenie zawieszenia, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu magnezu, rura podsiodłowa 34,9 mm, ISCG 05, linia łańcucha 55 mm, BSA 73, osłona rury dolnej, osłona na ramę do przewożenia, ABP, UDH, Boost148, 140 mm skoku
Widelec	Fox Factory 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP2, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, powłoka Kashima, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku Fox Factory Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 185x55 mm 160mm
Amortyzator Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50"
Element opony Taśma na obręcz Maks. rozmiar opon	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml Bontrager TLR Rama: 29 x 2,50" (XS i S: 27,5 x 2,50"), Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	SRAM AXS POD Ultimate
Przerzutka tylna	SRAM XX Eagle AXS, Typ T
Korba	SRAM XX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm
Wkład suportu	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA
Kaseta	SRAM Eagle S-1297, Typ T, 10-52, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM XX Eagle, T-Type, 12 biegów
Maks. wielkość zębatki	1x: 34T, owalna - 32T, min.: 28T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm

*Sztuka	Rozmiar: S RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości Rozmiar: M , ML RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: L , XL RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości Rozmiar: S Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm Rozmiar: M , ML , L , XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą Zintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta		
*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem	Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Code Ultimate Rozmiar: S , M , ML , L , XL SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm Rozmiar: M , ML , L , XL SRAM na 6 śrub, 200 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca		
Chwyty Stery	Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne Bontrager BITS		
Hamulec			
*Tarcza hamulcowa			
Rozmiar tarczy			
Akcesoria Torba Narzędzie			
Waga Waga Ograniczenie wagowe	M - 14.30 kg / 31.53 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.		
size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm	
	4'9" - 5'1"	27" - 29"	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL