

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-exe-8-gx-axs-t-type-p-20489.html>



Trek EXe 8 GX AXS T-Type

Cena	37 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 8 to gotowy na szlaki aluminiowy elektryczny rower górski, który dyskretnie wspomaga na podjazdach, dzięki czemu oszczędzasz energię na zjazdach. Podobnie jak jego karbonowy odpowiednik, wygląda i prowadzi się jak tradycyjny rower na szlaki, jednak z dodatkowym wsparciem w postaci małego, ale potężnego układu napędowego z przekładnią falową, z eleganckim wyświetlaczem na rurze górnej i kompaktową manetką. Jest gotowy do jazdy z ulepszonymi najważniejszymi częściami, takimi jak pełne zawieszenie FOX, szerokie koła Bontrager Line Comp Tubeless Ready i 12-rzędowy bezprzewodowy napęd GX AXS.

Rama	Alpha Platinum Aluminium, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, łącznik wahacza ze stopu aluminium, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, uniwersalny hak UDH, 140 mm skoku
Widelec	Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku
Amortyzator	Fox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 205x60 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm (575mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, opłót Inner Strength, stopka z aramidem, 60 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Uszczelniacz	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria	TQ 360 Wh
Komputer	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+
Silnik	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS POD
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS, Typ T
Korba	SRAM GX, długość 165 mm
Zębatka przednia	SRAM X-SYNC 2, 32T, stop aluminium
Kaseta	SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM GX Eagle, Typ T, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 34T, min. 30T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm
*Sztyca	Rozmiar: S TranzX JD-YSP39, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm Rozmiar: M TranzX JD-YSP39, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm

	Rozmiar: L, XL TranzX JD-YSP39, 170 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8 SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
Kierownica	
Chwyty	
Wspornik kierownicy	
Hamulec	
Tarcza hamulcowa	
Rozmiar tarczy	

Akcesoria Elektronika

Ładowarka TQ 4A

Waga Waga

M - 20.25 kg / 44.65 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Ograniczenie wagowe

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm
	6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarno-czerwony , Oliwka

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL