

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-farley-5-p-20476.html>



Trek Farley 5

Cena	11 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Farley 5 to fat bike, który dojedzie wszędzie. Zmroźona tundra? Farley tylko na to czeka. Singletrack na pustyni? Z ogromnymi oponami Farley’a nie zapadniesz się bez śladu. Wielodniowa wyprawa w trudnym terenie w środku zimy? Równie dobrze mogłaby to być wycieczka do najbliższego parku. Nowa geometria modelu Farley radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, a to dzięki poprawiającemu stabilność mniej agresywnemu kątowi główki ramy oraz poprowadzonej stromiej rurze podsiodłowej zwiększającej wydajność i komfort chwytu kierownicy. Widelec z włókna węglowego z przodu oferuje mnóstwo mocowań, dzięki którym załadujesz bagaż potrzebny na wyprawę marzeń

*Rama	Rozmiar: S, M Alpha Platinum Aluminum, zwężana główka ramy, mocowania torby na górnej rurze, bezpaskowy system mocowania toreb na całej ramie, mocowanie błotnika na dolnej rurze, dodatkowe mocowanie na dolnej rurze, mocowania bagażnika do rury podsiodłowej, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, gwintowany wkład suportu, UDH, 197x12 mm Rozmiar: L Alpha Platinum Aluminum, zwężana główka ramy, mocowania torby na górnej rurze, bezpaskowy system mocowania toreb na całej ramie, mocowanie błotnika na dolnej rurze, dodatkowe mocowanie na dolnej rurze, mocowania bagażnika do rury podsiodłowej, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, gwintowany wkład suportu, UDH, 197x12 mm Rozmiar: XL Alpha Platinum Aluminum, zwężana główka ramy, mocowania torby na górnej rurze, bezpaskowy system mocowania toreb na całej ramie, mocowanie błotnika na dolnej rurze, dodatkowe mocowanie na dolnej rurze, mocowania bagażnika do rury podsiodłowej, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, gwintowany wkład suportu, UDH, 197x12 mm
Widelec	Farley z włókna węglowego, zwężana aluminiowa rura sterowa, mocowania bagażnika na koronę, mocowania bagażnika/koszyka na goleń dolną, sztywna oś przelotowa 150 x 15 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	80mm (492mm od osi do korony)
Koła Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 150 x 15 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, piasta Rapid Drive 108, 10-biegowy bębenek piasty Shimano, oś przelotowa 197 x 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	SUNringle Mulefut 80 SL, 32 otwory
Opona	Bontrager Gnarwhal Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne

Maks. rozmiar opon		Inner Strength, możliwość montażu kolców, tkanina aramidowa, 120 tpi, 27,5 x 4,50"	
Napęd Manetka		microSHIFT Advent X SL-M9605, 10-rzędowa	
Przerzutka tylna		microSHIFT Advent X RD-M6205AM, maks. zębatka 48T	
*Korba		Rozmiar: S, M, L	
		FSA Comet, 30T, 170 mm długości	
		Rozmiar: XL	
		FSA Comet, 30T, 175 mm długości	
		FSA BB-7100, 100 mm, gwintowany BSA	
Wkład suportu		microSHIFT Advent X, 11-48, 10-rzędowa	
Kaseta		KMC X10, 10-rzędowy	
Łańcuch		VP-536 nylonowe, platformowe	
Pedał		1x: 32T	
Maks. wielkość zębatki			
Komponenty Siodło		Bontrager Verse P3, szyny stalowe	
*Szytyca		Rozmiar: S	
		TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości	
		Rozmiar: M	
		TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości	
		Rozmiar: L, XL	
		TranzX JD-YSP18, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 470 mm długości	
Kierownica		Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm	
Chwyty		Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą	
*Wspornik kierownicy		Rozmiar: S	
		Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości	
		Rozmiar: M	
		Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości	
		Rozmiar: L, XL	
		Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości	
Stery		FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"	
Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level	
Tarcza hamulcowa		Avid G2 CleanSweep, na 6 śrub, 160 mm	
Zestaw hamulcowy		Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych: 180mm przód & tyłu	
Waga Waga		M - 16.20 kg / 35.72 lbs (z dętkami)	
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL

Kolor: Wybierz kolor , Turkus

