

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-farley-aluminium-p-16930.html>



Trek Farley Aluminium

Cena	7 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rama
Producent	Trek

Opis produktu

Rama Fatbike Trek Farley Aluminium

Farley AL to korzystna platforma do stworzenia Twojego fat bike'a. Lekka rama z widelcem do fat bike'a wykonana z lekkiego Alpha Platinum Aluminium oferuje charakterystykę jazdy tradycyjnego roweru na szlaki i niesamowite zdolności terenowe roweru z grubymi oponami. Ponadto, oferuje mnóstwo mocowań na dodatkowe akcesoria, takie jak bagażniki, błotniki i kosze na sprzęt.

Szczegóły produktu
Z mnogością mocowań łatwo dodasz akcesoria i dostosujesz Farley do swoich potrzeb
To całoroczna maszyna dająca Ci wolność do jazdy niezależnie od sezonu
Możesz założyć koła z oponami 26 x 5" lub 27,5 x 4"

Rozmiary:
S M L XL



dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<

* Uwaga - jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Rama z widelcem
*RamaRozmiar: S, M
Alpha Platinum Aluminium, zważana główka ramy, mocowania torby na górnej rurze, bezpaskowy system mocowania toreb na całej ramie, mocowanie błotnika na dolnej rurze, dodatkowe mocowanie na dolnej rurze, mocowania bagażnika do rury podsiodłowej, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, gwintowany wkład suportu, UDH, 197x12 mm
Rozmiar: L
Alpha Platinum Aluminium, zważana główka ramy, mocowania torby na górnej rurze, bezpaskowy system mocowania toreb na całej ramie, mocowanie błotnika na dolnej rurze, dodatkowe mocowanie na dolnej rurze, mocowania bagażnika do rury podsiodłowej, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, gwintowany wkład suportu, UDH, 197x12 mm
Rozmiar: XL
Alpha Platinum Aluminium, zważana główka ramy, mocowania torby na górnej rurze, bezpaskowy system mocowania toreb na całej ramie, mocowanie błotnika na dolnej rurze, dodatkowe mocowanie na dolnej rurze, mocowania bagażnika do rury podsiodłowej, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, gwintowany wkład suportu, UDH, 197x12 mm
Maks. kompatybilny skok widełca80mm (492mm od osi do korony)
Kola
Zacisk przedniBontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylnyBontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Maks. rozmiar opon27,5 x 4,50"
Naped
Maks. wielkość zębatki1x: 32T
Komponenty
SteryFSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"
Rozmiar tarczyMaks. średnice tarcz hamulcowych: 180mm przód & tyłu
Waga
WagaM - 3,95 kg

Ograniczenie wagoweMaksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL