

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-ex-5-gen-5-2023-p-20705.html>



Trek Fuel EX 5 Gen 5 2023

Cena	12 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EX 5 to rower na szlaki full suspension, przygotowany na każde warunki. Z idealnie zestrojonym zawieszeniem pod szlaki, napędem 1x12 Shimano, regulowaną sztycą pozwalającą zejść nisko na zjazdach i hydraulicznymi hamulcami tarczowymi Fuel EX 5 to nie tylko wydajny i sprawny rower. To wszechstronna maszyna, która dowiezie Cię wszędzie.

Rama	Alpha Platinum Aluminium, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, osłona rury dolnej, ISCG 05, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm skoku
*Widelec	Rozmiar: XS , S RockShox Recon Silver, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, zwężana rura sterowa, przesunięcie 46 mm, Boost110, Maxle Stealth, 140 mm skoku
*Amortyzator	Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL RockShox Recon Silver, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, Maxle Stealth, 140 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	Rozmiar: XS , S X-Fusion Pro 2, 2-pozycyjne tłumienie, 210 mm x 52,5 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL X-Fusion Pro 2, 2-pozycyjne tłumienie, 210 mm x 55 mm 150mm (561mm od osi do korony)
Koła Piasta przednia	Bontrager ze stopu, 6-śrubowe, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Alex MD35, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, 32 otwory, 35 mm szerokości, zawór Presta
Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej, czarne
*Opona	Rozmiar: XS , S Bontrager XR4 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27.5 x 2,60" Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Maxxis Rekon EXO, wire bead, 60 tpi, 29x2.60" Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR4 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,60"
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,60", Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: XS , S , M , ML , L Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL

			Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości
Wkład suportu			Shimano MT500, 92 mm, PressFit
Kaseta			Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa
Łańcuch			Shimano Deore M6100, 12 biegów
Maks. wielkość zębatki			1x: 34T
Komponenty Siodelko			Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
*Sztuka			Rozmiar: XS , S
			TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości
			Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL
			TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości
Kierownica			Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
Chwyty			Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
Wspornik kierownicy			Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 stopni, 50 mm długości
Stery			Wbudowana ochrona Knock Block, zakres 58 stopni, uszczelniane łożysko maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5"
Hamulec			Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT201, zacisk MT200
Tarcza hamulcowa			Shimano RT56, na 6 śrub, 180 mm
Waga Waga			M - 15,70 kg
Ograniczenie wagowe			Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm	
	4'9" - 5'1"	27" - 29"	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Pomarańczowy

Rozmiar: XS , S , M , M/L , L , XL