

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-ex-5-marigold-p-19158.html>



Trek Fuel EX 5 Marigold

Cena	10 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Rower górski Trek Fuel EX 5 Marigold 2022

Fuel EX 5 to sposób na rozpoczęcie jazdy na rowerach na szlaki full suspension. Poskramiające szlaki zawieszenie z przodu i z tyłu, napęd 1x12 Shimano, regulowana sztyca podsiodłowa pozwalająca zejść nisko na zjazdach i hydrauliczne hamulce tarczowe czynią z Fuel EX 5 wyjątkowo korzystny i sprawny, a jednocześnie wszechstronny rower górski.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Czujesz, że full suspension to coś dla Ciebie i chcesz wszechstronnego roweru na szlaki w korzystnej cenie. Szukasz pewnej, sprawnej i responsywnej maszyny, z którą zachowasz kontrolę niezależnie od trasy.

Użyte technologie
Lekka rama aluminiowa z blokadą sterów Knock Block chroni przed obracającą się kierownicą. Widelec RockShox Recon Silver o skoku 140 mm, 130 mm skoku z tyłu dzięki damperowi X-Fusion Pro 2, wytrzymały 12-biegowy napęd Shimano Deore, regulowana sztyca podsiodłowa i hydrauliczne hamulce tarczowe.

Ostatnie słowo
Zyskujesz osiągi full suspension bez mrożącej krew w żyłach ceny. Fuel EX 5 wykorzystuje w konstrukcji ramy identyczne technologie jak w naszych wyższej klasy modelach Fuel EX z częściami dobranymi tak, by cena była niska a zajawka wielka.

Rozmiary
koła 29 cali S, M, L, XL, XXL

Dane techniczne

*Jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów

Rama z widelcem	Rama	Alpha Platinum Aluminium, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, osłona rury dolnej, ISCG 05, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm skoku
*Widelec		Size: XS , S RockShox Recon Silver, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, zwężana rura sterowa, przesunięcie 46 mm, Boost110, Maxle Stealth, 140 mm skoku Size: S , M , ML , L , XL , XXL RockShox Recon Silver, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, Maxle Stealth, 140 mm skoku Size: XS , S
*Amortyzator		X-Fusion Pro 2, tłumienie 2-pozycyjne, 210 x 52,5 mm Size: XS , S X-Fusion Pro 2, 2-pozycyjne tłumienie, 210 x 52,5 mm Size: S , M , ML , L , XL , XXL X-Fusion Pro 2, tłumienie 2-pozycyjne, 210 x 55 mm Size: S , M , ML , L , XL , XXL X-Fusion Pro 2, 2-pozycyjne tłumienie, 210 x 55 mm 150mm (561mm axle-to-crown)
Maks. kompatybilny skok widelca		

[Koła](#) *Koło tylne

Piasta przednia

*Piasta tylna

Zacisk tylny
Obręcz

Szprychy
*Opona

Taśma na obręcz
Maks. rozmiar opon

[Napęd](#) Manetka
Przerzutka tylna
*Korba

Wkład suportu
Kaseta
Łańcuch
Maks. wielkość zębatki

[Komponenty](#) Siodło
*Szytyca

Kierownica

Chwyty
Wspornik kierownicy

Stery

Hamulec

Tarcza hamulcowa

[Waga](#) Waga
Ograniczenie wagowe

Size: XS , S

[Alex MD35 rim/MST148A Boost hub, 27.5", 32H, 14 Gauge Spokes, Micro Spline Freehub, Black rim graphics, spokes, and nipples](#)

Size: S , M , ML , L , XL , XXL

[Alex MD35 rim/MST148A Boost hub, 29", 32H, 14 Gauge Spokes, Micro Spline Freehub, Black rim graphics, spokes, and nipples](#)

Bontrager ze stopu, 6-śrubowe, Boost110, oś przelotowa 15 mm

Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL

Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm

Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL

Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm

[Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia](#)

Alex MD35, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, 32 otwory, 35 mm szerokości, zawór Presta

14 g, ze stali nierdzewnej

Size: XS , S

Bontrager XR4 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27.5 x 2,60"

Size: S , M , ML , L , XL , XXL

Bontrager XR4 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,60" TLR Bontrager

Rama: 29 x 2,60" Widelec: Patrz dane producenta

Shimano Deore M6100, 12-biegowa

Shimano Deore M6100, długi wózek

Size: XS , S , M , ML , L

Shimano MT511, zębatka 30T ze stali, Boost, 170 mm długości

Size: M , ML , L , XL , XXL

Shimano MT511, zębatka 30T ze stali, Boost, 175 mm długości

Shimano MT500, 92 mm, PressFit

Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa

Shimano Deore M6100, 12-biegowa

34T

Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm

Size: XS , S

TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości

Size: M , ML , L , XL , XXL

TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości

Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm

[Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą](#)

[Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 50 mm długości](#)

[Wbudowana ochrona Knock Block, zakres 58 stopni, uszczelniane łożysko maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5"](#)

Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT201, zacisk MT200

Shimano RT56, na 6 śrub, 180 mm

M - 34.61 lbs / 15.7 kg

Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , M/L