

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-ex-98-gx-axs-gen-6-p-20541.html>



Trek Fuel EX 9.8 GX AXS Gen 6

Cena	39 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EX 9.8 to rower na szlaki z krwi i kości zbudowany na podstawie sztywnej rama z włókna węglowego, która jedzie płynnie, cicho i trzyma się wzorowo obranej linii. Obfituje w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, takie jak sterowany bezprzewodowo napęd SRAM GX AXS, wyjątkowo elegancki i łatwy w dostosowaniu do preferencji. Ponadto, 150 mm skoku z przodu i 140 mm skoku z tyłu zapewnia kontrolę na najtrudniejszych trasach, a całość dopełniają koła z włókna węglowego Bontrager z piastą o szybkim zazębieniu.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wewnętrzny schowek, stery z regulowanym kątem, regulowana geometria Mino Link, regulowane przełożenie zawieszenia, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu magnezu, rura podsiodłowa 34,9 mm, ISCG 05, linia łańcucha 55 mm, BSA 73, osłona rury dolnej, osłona na ramę do przewożenia, ABP, UDH, Boost148, 140 mm skoku
Widelec	Fox Performance 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku
Amortyzator	Fox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 185x55 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm
Koła Koło przednie	Bontrager Line Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Elite 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: XS , S Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 27,5x2,50" Rozmiar: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Uszczelniaacz	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50" (XS i S: 27,5 x 2,50"), Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria	Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Napęd Manetka	SRAM GX Eagle AXS, 12 speed
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS
Korba	SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA

Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki		SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-rzędowa SRAM GX Eagle, 12-rzędowa 1x: 34T, owalna - 32T, min.: 28T	
Komponenty Siodelko		Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm	
*Sztycy		Rozmiar: XS , S Sztycy regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości Rozmiar: M , ML Sztycy regulowana Bontrager Line Elite, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: L Sztycy regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości Rozmiar: XL Sztycy regulowana Bontrager Line Elite, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości	
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)		Rozmiar: XS , S Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm Rozmiar: M , ML , L , XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą Zintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta	
Chwyty Stery		Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code R 4-tłoczkowe	
Hamulec		Rozmiar: XS , S , M , ML , L , XL	
*Tarcza hamulcowa		SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm	
Rozmiar tarczy		Rozmiar: M , ML , L , XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca	
Akcesoria Torba		Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy	
Waga Waga		M - 14,15 kg (z uszczelniającym TLR, bez dętek)	
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm	
S	4'9" - 5'1"	27" - 29"	
	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	

Rozmiar	Wzrost rowerzysty 6'2" - 6'5"	Wewnętrzna długość nogi 35" - 36"
---------	----------------------------------	--------------------------------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Niebieski , Żółty
Rozmiar: S , M , M/L , L , XL