

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-ex-99-x0-axs-t-type-gen-6-p-20538.html>



Trek Fuel EX 9.9 X0 AXS T-Type Gen 6

Cena	46 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EX 9.9 X0 AXS to najwyższej klasy rower na szlaki stworzony dla rowerzystów doceniających to, co najlepsze w życiu. Łączy elitarną ramę z włókna węglowego z komponentami najwyższej klasy, od kół z włókna węglowego począwszy, a na widelcu FOX Factory o skoku 150 mm z pokryciem Kashima oraz wytrzymałej, bezprzewodowej przerzutce SRAM X0 skończywszy. Ta maszyna rządzi w górach i bez obaw pokazuje pazury, pożerając rock gardeny, wbijając się w bandy i frunąc pod górę, by podbić dalej trasy.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wewnętrzny schowek, stery z regulowanym kątem, regulowana geometria Mino Link, regulowane przełożenie zawieszenia, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu magnezu, rura podsiodłowa 34,9 mm, ISCG 05, linia łańcucha 55 mm, BSA 73, osłona rury dolnej, osłona na ramę do przewożenia, ABP, UDH, Boost148, 140 mm skoku
Widelec	Fox Factory 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP2, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, powłoka Kashima, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku Fox Factory Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 185x55 mm 160mm
Amortyzator	
Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piaśta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50" Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Element opony	TLR Bontrager
Taśma na obręcz	
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50" (XS i S: 27,5 x 2,50"), Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	SRAM AXS POD Ultimate, ze sztycą regulowaną
Przerzutka tylna	SRAM X0 Eagle AXS, Typ T
Korba	SRAM GX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm
Wkład suportu	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA
Kaseta	SRAM Eagle S-1295, Typ T, 10-52, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 biegów
Maks. wielkość zębatki	1x: 34T, owalna - 32T, min.: 28T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm

*Sztuka	Rozmiar: S RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości Rozmiar: M , ML RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: L , XL RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości Rozmiar: S Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm Rozmiar: M , ML , L , XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą Zintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)	Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Code Silver Rozmiar: S , M , ML , L , XL SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm Rozmiar: M , ML , L , XL SRAM na 6 śrub, 200 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca
Chwyty Stery	
Hamulec	
*Tarcza hamulcowa	
Rozmiar tarczy	
Akcesoria Torba Narzędzie	Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne Bontrager BITS
Waga Waga Ograniczenie wagowe	M - 14.45 kg / 31.86 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm
S	4'9" - 5'1" 155 - 165 cm	27" - 29" 74 - 78 cm
M	5'1" - 5'5" 165 - 176 cm	29" - 31" 79 - 83 cm
M/L	5'5" - 5'9" 173 - 180 cm	31" - 33" 81 - 86 cm
L	5'8" - 5'11" 177 - 188 cm	32" - 34" 84 - 89 cm
XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm	33" - 35" 89 - 91 cm
2XL	6'2" - 6'5" 195 - 203 cm	35" - 36" 91 - 97 cm
	6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Czerwony , Niebieski

Rozmiar: S , M , M/L , L , XL