

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-ex-99-xx1-axs-gen-6-p-20540.html>



Trek Fuel EX 9.9 XX1 AXS Gen 6

Cena	66 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EX 9.9 XX1 AXS to nastawiony na najwyższe osiągi rower na szlaki stworzony dla rowerzystów doceniających to, co najlepsze w życiu. Łączy elitarną ramę z włókna węglowego z komponentami najwyższej klasy, od kół z włókna węglowego począwszy, a na widelcu FOX Factory o skoku 150 mm z pokryciem Kashima oraz bezprzewodowym napędzie SRAM XX1 skończywszy. Ta maszyna rządzi w górach i bez obaw pokazuje pazury, pożerając rock gardeny, wbijając się w bandy i frunąc pod górę, by podbić dalej trasy.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wewnętrzny schowek, stery z regulowanym kątem, regulowana geometria Mino Link, regulowane przełożenie zawieszenia, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu magnezu, rura podsiodłowa 34,9 mm, ISCG 05, linia łańcucha 55 mm, BSA 73, osłona rury dolnej, osłona na ramę do przewożenia, ABP, UDH, Boost148, 140 mm skoku
Widelec	Fox Factory 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP2, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, powłoka Kashima, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku Fox Factory Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 185x55 mm 160mm
Amortyzator	
Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: XS , S Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 27,5x2,50" Rozmiar: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50" (XS i S: 27,5 x 2,50"), Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS, bezprzewodowa, 12 biegów
Przerzutka tylna	SRAM XX1 Eagle AXS
Korba	SRAM XX1 Eagle, DUB, aluminiowa zębatka 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA
Kaseta	SRAM Eagle XG-1299, 10-52, 12-rzędowa

Łańcuch	SRAM XX1 Eagle, 12-biegowa	
Maks. wielkość zębatki	1x: 34T, owalna - 32T, min.: 28T	
Komponenty Siodelko	Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm	
*Sztuka	Rozmiar: XS , S	
	RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości	
	Rozmiar: M , ML	
	RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości	
	Rozmiar: L , XL	
	RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości	
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)	Rozmiar: XS , S	
	Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm	
	Rozmiar: M , ML , L , XL	
	Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm	
Chwyty	Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą	
Stery	Zintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta	
*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: XS , S , M , ML , L , XL	
	SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm	
	Rozmiar: M , ML , L , XL	
	SRAM na 6 śrub, 200 mm	
Zestaw hamulcowy	Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Code RSC	
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta wideleca	
Akcesoria Torba	Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy	
Narzędzie	Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne Bontrager BITS	
Waga Waga	M - 14,11 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)	
Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm
	4'9" - 5'1"	27" - 29"
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Niebieski , Żółty
Rozmiar: S , M , M/L , L , XL