

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-ex-aluminium-gen-6-p-20474.html>



Trek Fuel EX Aluminium Gen 6

Cena	14 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rama
Producent	Trek

Opis produktu

Rama Trek Fuel EX Aluminium Gen 6

Z aluminiową ramą z damperem Fuel EX AL jedyne granice to granice Twojej wyobraźni. Wykorzystuje progresywną geometrię na szlaki, w której przód jest przedłużony i dodaje pewności na zjazdach, a tył gwarantuje sprawne jak nigdy podjazdy. Dzięki 140 mm skoku z tyłu z łatwością radzi sobie z trudnymi technicznie trasami i hopami. Tylko czeka na Twój wymarzony osprzęt.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli... Szukasz przystępnej cenowo i sprawnej ramy full suspension jako podstawy dla swojego wymarzonego roweru. Pragniesz wszechstronnego roweru, który poradzi sobie z zakręconymi zjazdami i tylko czeka, by popędzić z powrotem na szczyt.

Użyte technologie Lekka rama aluminiowa z wewnętrznym prowadzeniem linek i przewodów, które chroni je przed uszkodzeniami i upraszcza montaż. Damper FOX Performance Float X z łatwością rozprawia się z niewielkimi nierównościami i wręcz płynie po ostrych zjazdach. Regulowana geometria pozwala dostosować kąty rury sterowej i rury podsiodłowej.

Ostatnie słowo Rama z damperem Fuel EX AL wprowadza technologie, które widzieliśmy w wersji karbonowej, w bardziej przystępnym, ale równie gotowym na walkę z terenem, modelu ze stopu aluminium. Nowoczesna geometria na szlaki świetnie sprawdza się w każdym terenie, a model ze stopu aluminium pełen jest nowych rozwiązań, takich jak schowek w ramie i regulacja geometrii.

Rozmiary XS S (koło 27,5") S M M/L L XL XXL (koło 29")

ZABEZPIECZAMY CIĘ

dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<

RamaAlpha Platinum Aluminum, wewnętrzny schowek, stery z regulowanym kątem, regulowana geometria Mino Link, regulowany stosunek skoku tylnego koła do skoku amortyzatora, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu magnezu, rura podsiodłowa 34,9 mm, ISCG 05, linia łańcucha 55 mm, BSA 73, osłona dolnej rury, osłona na ramę do przewożenia, ABP, UDH, Boost148, 140 mm skoku AmortyzatorFox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 185x55 mm Maks. kompatybilny skok widelca160mm Koła Zacisk tylnyBontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia Maks. rozmiar oponRama: 29 x 2,50" (XS i S: 27,5 x 2,50") Widelec: Patrz specyfikacja producenta Napęd Maks. wielkość zębalkiMaks.: 34T (owalna - 32T) Min.: 28T Komponenty SteryZintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta Rozmiar tarczyMaks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca Akcesoria TorbaTorba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy Waga WagaM - 4,60 kg Ograniczenie wagoweMaksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów)

wynosi 136 kg.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.

Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , XS , S , M , M/L , L , XL , XXL