

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-exe-5-p-20492.html>



Trek Fuel EXe 5

Cena	27 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 5 to aluminiowy elektryczny rower górski, który łączy wszystkie technologie swego karbonowego odpowiednika w niedrogiej konfiguracji. Ma ten sam maleńki i dyskretny, ale potężny system napędowy, jak również elegancki wyświetlacz i manetkę. Jednak to, co naprawdę wyróżnia ten rower, to odczucie jazdy tradycyjnym rowerem górskim na szlaki, tylko z odrobiną dodatkowej mocy.

Rama	Alpha Platinum Aluminium, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, łącznik wahacza ze stopu aluminium, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, uniwersalny hak UDH, 140 mm skoku
Widelec	RockShox Recon Silver, sprężyna Solo Air, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, Maxle Stealth, 150 mm skoku
Amortyzator	X-Fusion Pro 2, 2-pozycyjne tłumienie, 205 mm x 60 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm (575mm od osi do korony)
Koła	Bontrager, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z luźne łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 32 otwory, zawór Presta
Opona	Bontrager XT3 Elite, stopka z drutu, 60 tpi, 29x2,40"
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Uszczelniaacz	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny	TQ 360 Wh
Bateria	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+
Komputer	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc
Silnik	znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Manetka	Shimano Deore M6100, długi wózek
Przerzutka tylna	E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości
Korba	E*thirteen E*spec, stalowa zębatka 32T, linia łańcucha 55 mm
Zębatka przednia	Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa
Kaseta	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Łańcuch	1x: 34T, min. 30T
Maks. wielkość zębatki	
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
*Szytca	Rozmiar: S

			TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm, 346 mm długości Rozmiar: M
			TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm, 454 mm długości Rozmiar: L, XL
			TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm, 497 mm długości
Kierownica			Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
Chwyty			Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
Wspornik kierownicy			Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości
Hamulec			Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Tektro HD-M745
Tarcza hamulcowa			Tektro, na 6 śrub, 203 mm
Rozmiar tarczy			Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
Akcesoria Elektronika			Ładowarka TQ 4A
Waga Waga			M - 20.80 kg / 45.86 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe			Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Niebieski , Szary
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL