

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-exe-97-p-20496.html>



Trek Fuel EXe 9.7

Cena	41 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 9.7 odmienia świat elektrycznych rowerów górskich, dzięki nowemu silnikowi, który pięknie komponuje się z ramą i pozwala cieszyć z lekkiej oraz zwawej maszyny, która daje tyle samo radości jak tradycyjny rower górski, a dodatkowo zapewnia wspomaganie potrzebne do bezproblemowego rozprawienia się z podjazdami. Usprawnione zawieszenie zostało połączone ze starannie dobranymi komponentami, które umożliwiają sprawną zmianę biegów i precyzyjną modulację podczas jazdy po szlakach. To wszystko, a dodatkowo lekka, zwinna i sztywna rama z włókna węglowego, która w idealnym stopniu pochłania wibracje na ostrzejszych odcinkach szlaku.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm skoku
Widelec	Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumik GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku
Amortyzator Maks. kompatybilny skok widelca	Fox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 205x60 mm 160mm (575mm od osi do korony)
Koła *Koło przednie	Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, uszczelniane łożyska, na 6 śrub, Rapid Drive 108, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta
Opona	Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, opłot Inner Strength, stopka z aramidem, 60 tpi, 29 x 2,50"
Element opony Taśma na obręcz Maks. rozmiar opon	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml TLR Bontrager Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria Komputer Silnik	TQ 360 Wh Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+ TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka Przerzutka tylna Korba	Shimano SLX M7100, 12-biegowa Shimano XT M8100, długi wózek E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości

Ramię korby Zębatka przednia		E*thirteen E*spec Plus, 170 mm długości E*thirteen E*spec, stalowa zębatka 32T, linia łańcucha 55 mm	
Kaseta łańcuch Maks. wielkość zębatki		Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 biegów Shimano SLX M7100, 12-biegowa 1x: 34T, min. 30T	
Komponenty Siodełko		Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm	
*Szytyca		Rozmiar: S TranzX JD-YSP39, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm	
		Rozmiar: M TranzX JD-YSP39, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm	
		Rozmiar: L, XL TranzX JD-YSP39, 170 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm	
Kierownica		Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm	
Chwyty Wspornik kierownicy Hamulec		Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości 4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120	
*Tarcza hamulcowa		Rozmiar: S, M, L, XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm	
Zestaw hamulcowy		Rozmiar: S, M, L, XL Shimano RT66, na 6 śrub, 203 mm	
Rozmiar tarczy		Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code R 4-tłoczkowe Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca	
Akcesoria Elektronika		Ładowarka TQ 4A	
Waga Waga Ograniczenie wagowe		M - 19.05 kg / 42 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
2XL	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL
Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Niebieski , Żółty