

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-exe-98-gx-axe-p-20494.html>



Trek Fuel EXe 9.8 GX AXS

Cena	58 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 9.8 GX AXS stanowi ewolucję elektrycznych rowerów górskich, dzięki małemu, ale potężnemu silnikowi, który skrywa w środku prawdziwie kosmiczne technologie. Zbudowany jest na podstawie ramy z lekkiego, sztywnego i sprawnego włókna węglowego, która zapewnia żywą i radosną jazdę. To nie wszystko. Wyposażony jest w koła z włókna węglowego, sterowany bezprzewodowo napęd SRAM GX AXS i nad wyraz płynnie pracujące zawieszenie w postaci widelca RockShox Lyrik Select+ i dampera SuperDeluxe Select+.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm skoku
Widelec	RockShox Lyrik Select+, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 2,1 RC, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 150 mm skoku
Amortyzator	RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205x60mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm (575mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Elite 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębnek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50" Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria	TQ 360 Wh
Komputer	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+
Silnik	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka	SRAM GX Eagle AXS, 12 speed
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS
*Korba	Rozmiar: S, M, L, XL E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości
	Rozmiar: S, M, L, XL E*thirteen E*spec Race z włókna węglowego, 165 mm długości
Zębatka przednia	SRAM X-SYNC, 32T, stop aluminium

Kaseta łańcuch Maks. wielkość zębatki		SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-rzędowa SRAM GX Eagle, 12-rzędowa 1x: 34T, min. 30T	
Komponenty Siodelko		Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm	
*Sztzyca		Rozmiar: S Sztzyca regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości	
		Rozmiar: M Sztzyca regulowana Bontrager Line Elite, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości	
		Rozmiar: L Sztzyca regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości	
		Rozmiar: XL Sztzyca regulowana Bontrager Line Elite, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości	
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)		Rozmiar: S Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm	
		Rozmiar: M, L, XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm	
Chwyty Tarcza hamulcowa Zestaw hamulcowy		Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą SRAM na 6 śrub, 200 mm Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code R 4-tłoczkowe	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca	
Akcesoria *Elektronika		Rozmiar: S, M, L, XL Ładowarka TQ 4A Rozmiar: S, M, L, XL Zewnętrzny przewód zasilania SRAM AXS	
Waga Waga Ograniczenie wagowe		M - 18.17 kg / 40.06 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5" 165 - 176 cm	29" - 31" 79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9" 173 - 180 cm	31" - 33" 81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11" 177 - 188 cm	32" - 34" 84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm	33" - 35" 89 - 91 cm	
2XL	6'2" - 6'5" 195 - 203 cm	35" - 36" 91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Niebieski , Żółty
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL