

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-exe-98-xt-p-20495.html>



Trek Fuel EXe 9.8 XT

Cena	51 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 9.8 XT to zupełnie nowa klasa roweru górskiego, którego kompaktowy napęd przystosowuje się do Twojego stylu jazdy i przekazuje moc w praktycznie niedostrzegalny sposób. Wyposażony jest w małą, ale mocną przekładnię TQ, która zapewnia wspomaganie, gdy go potrzebujesz, ale na zjazdach kompletnie znika, dając Ci wrażenia z jazdy jak na rasowym rowerze na szlaki. Dzięki ramie z włókna węglowego maszyna jest lekka i responsywna, a usprawnione zawieszenie RockShox połączone ze sprawnością Shimano XT w zmianie biegów dopełnia komplet, zapewniając idealną równowagę sprawności i ceny.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm skoku
Widelec	RockShox Lyrik Select+, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 2,1 RC, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 150 mm skoku
Amortyzator	RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205x60mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm (575mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Elite 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek piasty Shimano MicroSpline, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria	TQ 360 Wh
Komputer	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+
Silnik	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka	Shimano XT M8100, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: S, M, L, XL
	E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości
	Rozmiar: S, M, L, XL
	E*thirteen E*spec Race z włókna węglowego, 165 mm długości
Zębatka przednia	E*thirteen E*spec, stalowa zębatka 32T, linia łańcucha 55

Kaseta		mm
Łańcuch		Shimano XT M8100, 10-51, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki		Shimano XT M8100, 12-biegowa
		1x: 34T, min. 30T
Komponenty Siodełko		Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm
		Rozmiar: S
		Sztycja regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości
		Rozmiar: M
		Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości
		Rozmiar: L
		Sztycja regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości
		Rozmiar: XL
		Sztycja regulowana Bontrager Line Elite, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości
		Rozmiar: S
		Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm
		Rozmiar: M, L, XL
		Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm
		Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą
Chwyty		Rozmiar: S, M, L, XL
*Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano XT M8120
		Rozmiar: S, M, L, XL
		Hydrauliczny hamulec tarczowy 4-tłoczkowy Shimano XT M8120
Tarcza hamulcowa		Shimano RT76, na 6 śrub, 203 mm
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
Akcesoria Elektronika		Ładowarka TQ 4A
Waga Waga		M - 18.10 kg / 39.91 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm
	6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Niebieski , Żółty
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL