

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-exe-99-xtr-p-20485.html>



Trek Fuel EXe 9.9 XTR

Cena	70 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 9.9 XTR odmienia kolarstwo górskie na najwyższym poziomie jako maszyna, która odhacza wszystkie życzenia i wiele więcej. Od cichej przekładni TQ wtapiającej się w naturę począwszy, a na kołach i ramie z włókna węglowego wyposażonej w najwyższej klasy napęd Shimano XTR skończywszy, Fuel EXe 9.9 tylko czeka, by zaatakować. Usprawnione, żwawe i płynnie pracujące zawieszenie RockShox niesie Cię gładko po nierównościach, a ciche wspomaganie od TQ działa jak przyjemny wiatr w plecy, który pomaga na rozrywających nogi podjazdach.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm skoku
Widelec	RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 3 RC2, przesunięcie 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, 150 mm skoku
Amortyzator	RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, damper RCT2, 205 mm x 60 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm (575mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek piasty Shimano MicroSpline, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50" Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria	TQ 360 Wh
Komputer	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+
Silnik	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka	Shimano XTR M9100, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano XTR M9100, Shadow Plus, długi wózek, maks. zębatka 51T
Korba	E*thirteen E*spec Race z włókna węglowego, 165 mm

Ramię korby		długości E*thirteen E*spec Race z włókna węglowego, 165 mm długości	
Zębatka przednia		E*thirteen E*spec, stalowa zębatka 32T, linia łańcucha 55 mm	
Kaseta łańcuch		Shimano XTR M9101, 10-51, 12-rzędowa	
Maks. wielkość zębatki		Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-biegowa 1x: 34T, min. 30T	
Komponenty Siodełko		Bontrager Arvada Pro, szyny z włókna węglowego, szerokość 138 mm	
*Szttyca		Rozmiar: S Szttyca regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości	
		Rozmiar: M Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości	
		Rozmiar: L Szttyca regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości	
		Rozmiar: XL Szttyca regulowana Bontrager Line Elite, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości	
Kierownica i wspornik (zintegrowane)		Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm	
Chwyty Hamulec		Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą	
*Tarcza hamulcowa		Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano XTR M9120	
		Rozmiar: S, M, L, XL Shimano RT86, na 6 śrub, 203 mm	
		Rozmiar: S, M, L, XL Shimano RT86, na 6 śrub, 180 mm	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca	
Akcesoria Narzędzie		Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne Bontrager BITS	
Waga Waga		M - 18.20 kg / 40.13 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)	
Ograniczenie wagowe		Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL

Kolor: Wybierz kolor , Niebieski , Szaro-czarny , Żółty