

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-exe-99-xx-axs-t-type-p-20486.html>



Trek Fuel EXe 9.9 XX AXS T-Type

Cena	69 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 9.9 XX AXS to kolarstwo górskie wyższego poziomu. Wjeżdża na nieznane terytorium między tradycyjnymi rowerami góorskimi i elektrycznymi poprzez zastosowanie nowej technologii pozwalającej cieszyć się z natury w ciszy oraz najlepszych komponentów w branży. Wszystkie części EXe 9.9 aż rwą się do jazdy po szlakach, poczynawszy od lekkiej i sztywnej ramy z włókna węglowego, a na małym ale mocnym napędzie TQ skończywszy. Tu nie ma miejsca na jakiegokolwiek kompromisy. Napęd z przerzutką SRAM XX AXS jest równie lekki, jak i precyzyjny, a topowe zawieszenie RockShox z technologią AirWiz pozwala idealnie dostosować konfigurację do preferencji.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm skoku
Widelec	RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 3 RC2, przesunięcie 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, 150 mm skoku
Amortyzator	RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, damper RCT2, 205 mm x 60 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm (575mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50"
*Element opony	Rozmiar: S, M, L, XL Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml Rozmiar: S, M, L, XL
Taśma na obręcz	Czujniki do monitorowania ciśnienia opon Quarq TyreWiz
Maks. rozmiar opon	TLR Bontrager Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny *Bateria	Rozmiar: S, M, L, XL TQ 360 Wh Rozmiar: S, M, L, XL Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Komputer	Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+
Silnik	TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Napęd Manetka	SRAM AXS POD Ultimate, ze sztycą regulowaną
Przerzutka tylna	SRAM XX Eagle AXS, Typ T
Korba	SRAM XX, długość 165 mm

Zębatka przednia Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki		SRAM X-SYNC 2, 32T, stop aluminium SRAM Eagle S-1297, Typ T, 10-52, 12-rzędowa SRAM XX Eagle, T-Type, 12 biegów 1x: 34T, min. 30T	
Komponenty Siodełko		Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm	
*Szytyca		Rozmiar: S RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości Rozmiar: M RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: L, XL RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości Rozmiar: S	
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)		Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm Rozmiar: M, L, XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą Uszczelniane łożyska maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5" Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Code Ultimate SRAM na 6 śrub, 200 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca	
Chwyty Stery Hamulec Tarcza hamulcowa Rozmiar tarczy		Ładowarka TQ 4A Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne Bontrager BITS	
Akcesoria Elektronika Narzędzie			
Waga Waga Ograniczenie wagowe		M - 18.50 kg / 40.79 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
2XL	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Czerwony , Granatowy , Niebieski
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL

