

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-fuel-exe-99-xx1-axe-p-20493.html>



Trek Fuel EXe 9.9 XX1 AXS

Cena	75 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Fuel EXe 9.9 XX1 AXS to kolarstwo górskie wyższego poziomu. Wjeżdża na nieznane terytorium między tradycyjnymi rowerami górskimi i elektrycznymi poprzez zastosowanie nowej technologii pozwalającej cieszyć się z natury w ciszy oraz najlepszych komponentów w branży. Wszystkie części EXe 9.9 aż rwą się do jazdy po szlakach, poczynwszy od lekkiej i sztywnej ramy z włókna węglowego, a na małej, ale mocnej przekładni TQ skończywszy. Tu nie ma miejsca na jakiegokolwiek kompromisy. Napęd SRAM XX1 AXS jest równie precyzyjny, jak i atrakcyjny, a topowe zawieszenie RockShox z technologią AirWiz pozwala idealnie dostroić konfigurację do preferencji.

Rama	Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm skoku
Widelec	RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 3 RC2, przesunięcie 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, 150 mm skoku
Amortyzator	RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, damper RCT2, 205 mm x 60 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	160mm (575mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piaśta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50"
*Element opony	Rozmiar: S, M, L, XL Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml Rozmiar: S, M, L, XL Czujniki do monitorowania ciśnienia opon Quarq TyreWiz TLR Bontrager
Taśma na obręcz	
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny *Bateria	Rozmiar: S, M, L, XL TQ 360 Wh Rozmiar: S, M, L, XL Akumulator SRAM eTap (z ładowarką) Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+ TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W
Komputer	
Silnik	
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS, bezprzewodowa, 12 biegów
Przerzutka tylna	SRAM XX1 Eagle AXS

Korba			E*thirteen E*spec Race z włókna węglowego, 165 mm długości		
Zębatka przednia			SRAM X-SYNC, 32T, stop aluminium		
Kaseta			SRAM Eagle XG-1299, 10-52, 12-rzędowa		
Łańcuch			SRAM XX1 Eagle, 12-biegowa		
Maks. wielkość zębatki			1x: 34T, min. 30T		
Komponenty Siodelko			Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm		
*Szttyca			Rozmiar: S RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości		
			Rozmiar: M RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości		
			Rozmiar: L, XL RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości		
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)			Rozmiar: S Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm		
			Rozmiar: M, L, XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm		
Chwyty			Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą		
Tarcza hamulcowa			SRAM na 6 śrub, 200 mm		
Zestaw hamulcowy			Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Code RSC		
Rozmiar tarczy			Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca		
Akcesoria *Elektronika			Rozmiar: S, M, L, XL Ładowarka TQ 4A		
			Rozmiar: S, M, L, XL Zewnętrzny przewód zasilania SRAM AXS		
Narzędzie			Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne Bontrager BITS		
Waga Waga			M - 18.45 kg / 40.68 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)		
Ograniczenie wagowe			Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.		
Rozmiar	Wzrost rowerzysty		Wewnętrzna długość nogi		
S	155 - 165 cm		74 - 78 cm		
M	5'1" - 5'5"		29" - 31"		
	165 - 176 cm		79 - 83 cm		
M/L	5'5" - 5'9"		31" - 33"		
	173 - 180 cm		81 - 86 cm		
L	5'8" - 5'11"		32" - 34"		
	177 - 188 cm		84 - 89 cm		
XL	5'10" - 6'2"		33" - 35"		
	188 - 195 cm		89 - 91 cm		
2XL	6'2" - 6'5"		35" - 36"		
	195 - 203 cm		91 - 97 cm		
	6'5" - 6'8"		36" - 38"		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Niebieski , Żółty
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL