

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-madone-slr-7-gen-7-p-19943.html>



Trek Madone SLR 7 Gen. 7

Cena	57 199,00 zł
Numer katalogowy	madone 28
Producent	Trek

Opis produktu

Madone SLR 7 to najlepszy szosowy rower wyścigowy. Rama z włókna węglowego OCLV Serii 800 z dostępną tylko u nas technologią IsoFlow, która poprawia właściwości aerodynamiczne, ogranicza masę i wygładza drogę. Wyposażony jest w niewiarygodnie precyzyjny sterowany bezprzewodowo napęd Shimano Ultegra Di2 oraz koła z włókna węglowego o wysokim profilu, które przecinają powietrze, gdy pędzisz w peletonie.

Rama	800 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, IsoFlow seat tube, invisible cable routing, 3S aero chain keeper, T47 BB, flat mount disc, 142x12mm thru axle Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle
Widelec	H1.5 Race
Dopasowanie ramy	
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus Pro 51, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, oś przelotowa 100 x 12 mm
Koło tylnie	Bontrager Aeolus Pro 51, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, bębenek piasty Shimano na 11/12 biegów, oś przelotowa 142 x 12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Aeolus Pro 30, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready
Opona	Bontrager R3 Hard-Case Lite, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 25 mm
Maks. rozmiar opon	32mm (zgodnie z wymiarami, szczegóły znajdziesz w instrukcji)
Napęd Manetka	Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-biegowa
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra R8150 Di2, zintegrowana, ciąg dolny
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra R8150 Di2, maks. zębatka 34T
*Korba	Rozmiar: 47 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 170 mm długości Rozmiar: 54, 56, 58 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 172,5 mm długości Rozmiar: 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 175 mm długości
Wkład suportu	Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
Kaseta	Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12 speed
Łańcuch	Shimano Ultegra/XT M8100, 12-biegowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 50T, 2x: 54/40
Komponenty *Siodełko	Rozmiar: 47, 50, 52 Bontrager Aeolus P2 Elite, 155 mm szerokości Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Elite, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 145 mm

*Szttyca		Rozmiar: 47, 50, 52, 54 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, niska	
*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem		Rozmiar: 56, 58, 60, 62 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, wysoka	
		Rozmiar: 47 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 380 mm szerokości, długość mostka 80 mm	
		Rozmiar: 50, 52 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 400 mm szerokości, długość mostka 90 mm	
		Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 90 mm	
		Rozmiar: 56, 58 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 100 mm	
		Rozmiar: 60, 62 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 440 mm szerokości, długość mostka 110 mm	
Taśma na kierownicę		Owijka Bontrager Supertack Perf	
Hamulec		Shimano Ultegra hydraulic disc, BR-R8170 flat mount caliper, resin pad w/fin	
*Tarcza hamulcowa		Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano MT800, centerlock 160 mm	
		Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano CL800, 160 mm z mocowaniem centerlock	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	
Waga	Waga	56 - 7.48 kg / 16.51 lbs	
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.	
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm	
	5'0" - 5'2"	28" - 30"	
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm	
	5'2" - 5'4"	29" - 30"	
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm	
	5'4" - 5'6"	30" - 31"	
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm	
	5'6" - 5'9"	31" - 32"	
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm	
	5'9" - 5'11"	32" - 33"	
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm	
	5'11" - 6'1"	33" - 34"	
60	185 - 190 cm	86 - 90 cm	
	6'1" - 6'3"	34" - 35"	
62	190 - 195 cm	89 - 92 cm	
	6'3" - 6'5"	35" - 36"	