

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-madone-slr-7-gen-7-p-19944.html>



# Trek Madone SLR 7 Gen. 7

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena             | 57 199,00 zł |
| Numer katalogowy | madone 28    |
| Producent        | Trek         |

## Opis produktu

Madone SLR 7 to najlepszy szosowy rower wyścigowy. Rama z włókna węglowego OCLV Serii 800 z dostępną tylko u nas technologią IsoFlow, która poprawia właściwości aerodynamiczne, ogranicza masę i wygładza drogę. Wyposażony jest w niewiarygodnie precyzyjny sterowany bezprzewodowo napęd Shimano Ultegra Di2 oraz koła z włókna węglowego o wysokim profilu, które przecinają powietrze, gdy pędzisz w peletonie.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama                   | 800 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, IsoFlow seat tube, invisible cable routing, 3S aero chain keeper, T47 BB, flat mount disc, 142x12mm thru axle <a href="#">Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle</a> |
| Widelec                | H1.5 Race                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dopasowanie ramy       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koła Koło przednie     | Bontrager Aeolus Pro 51, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, oś przelotowa 100 x 12 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koło tylnie            | <a href="#">Bontrager Aeolus Pro 51, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, bębenek piasty Shimano na 11/12 biegów, oś przelotowa 142 x 12 mm</a>                                                                                                                                                      |
| Zacisk przedni         | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zacisk tylny           | <a href="#">Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obręcz                 | Bontrager Aeolus Pro 30, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready                                                                                                                                                                                                                    |
| Opona                  | <a href="#">Bontrager R3 Hard-Case Lite, stopka z aramidem, 120 tpi, 700 x 25 mm</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. rozmiar opon     | 32mm (zgodnie z wymiarami, szczegóły znajdziesz w instrukcji)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napęd Manetka          | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-biegowa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przerzutka przednia    | Shimano Ultegra R8150 Di2, zintegrowana, ciąg dolny                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przerzutka tylna       | Shimano Ultegra R8150 Di2, maks. zębatka 34T                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Korba                 | Rozmiar: 47<br>Shimano Ultegra R8100, 52/36, 165 mm długości<br>Rozmiar: 50, 52<br>Shimano Ultegra R8100, 52/36, 170 mm długości<br>Rozmiar: 54, 56, 58<br>Shimano Ultegra R8100, 52/36, 172,5 mm długości<br>Rozmiar: 60, 62<br>Shimano Ultegra R8100, 52/36, 175 mm długości                                             |
| Wkład suportu          | <a href="#">Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kaseta                 | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12 speed                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Łańcuch                | Shimano Ultegra/XT M8100, 12-biegowa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 50T, 2x: 54/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komponenty *Siodełko   | Rozmiar: 47, 50, 52<br><a href="#">Bontrager Aeolus P2 Elite, 155 mm szerokości</a><br>Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62<br><a href="#">Bontrager Aeolus Elite, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 145 mm</a>                                                                                                              |

|                                         |              |                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| *Szttyca                                |              | Rozmiar: 47, 50, 52, 54<br><a href="#">Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, niska</a>  |  |
| *Kierownica zintegrowana ze wspornikiem |              | Rozmiar: 56, 58, 60, 62<br><a href="#">Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, wysoka</a> |  |
|                                         |              | Rozmiar: 47<br><a href="#">Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 380 mm szerokości, długość mostka 80 mm</a>                               |  |
|                                         |              | Rozmiar: 50, 52<br><a href="#">Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 400 mm szerokości, długość mostka 90 mm</a>                           |  |
|                                         |              | Rozmiar: 54<br><a href="#">Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 90 mm</a>                               |  |
|                                         |              | Rozmiar: 56, 58<br><a href="#">Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 100 mm</a>                          |  |
|                                         |              | Rozmiar: 60, 62<br><a href="#">Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 440 mm szerokości, długość mostka 110 mm</a>                          |  |
| Taśma na kierownicę                     |              | Owijka Bontrager Supertack Perf                                                                                                                                             |  |
| Hamulec                                 |              | Shimano Ultegra hydraulic disc, BR-R8170 flat mount caliper, resin pad w/fin                                                                                                |  |
| *Tarcza hamulcowa                       |              | Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano MT800, centerlock 160 mm                                                                                                 |  |
|                                         |              | Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62<br>Shimano CL800, 160 mm z mocowaniem centerlock                                                                                    |  |
| Rozmiar tarczy                          |              | Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu                                                                                                                        |  |
| Waga Waga                               |              | 56 - 7.48 kg / 16.51 lbs                                                                                                                                                    |  |
| Ograniczenie wagowe                     |              | Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.                                                                 |  |
| 47                                      | 152 - 158 cm | 71 - 75 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 5'0" - 5'2"  | 28" - 30"                                                                                                                                                                   |  |
| 50                                      | 158 - 163 cm | 74 - 77 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 5'2" - 5'4"  | 29" - 30"                                                                                                                                                                   |  |
| 52                                      | 163 - 168 cm | 76 - 79 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 5'4" - 5'6"  | 30" - 31"                                                                                                                                                                   |  |
| 54                                      | 168 - 174 cm | 78 - 82 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 5'6" - 5'9"  | 31" - 32"                                                                                                                                                                   |  |
| 56                                      | 174 - 180 cm | 81 - 85 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 5'9" - 5'11" | 32" - 33"                                                                                                                                                                   |  |
| 58                                      | 180 - 185 cm | 84 - 87 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 5'11" - 6'1" | 33" - 34"                                                                                                                                                                   |  |
| 60                                      | 185 - 190 cm | 86 - 90 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 6'1" - 6'3"  | 34" - 35"                                                                                                                                                                   |  |
| 62                                      | 190 - 195 cm | 89 - 92 cm                                                                                                                                                                  |  |
|                                         | 6'3" - 6'5"  | 35" - 36"                                                                                                                                                                   |  |